

Norgips AS

Bygningsplater 1040

Plank SF 13 gipsplate

NOBB modulnr. 22346779

HMF-m22346779

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Eksponeeringskontroll: Ingen

Personlig verneutstyr: Normalt verneutstyr for tømmer og snekkerarbeid

CAS 7778-18-9 grenseverdi MAK 6 mg/m³ . (Gjelder kun finfordelt støv)

Relevante S-setninger

Førstehjelpstiltak

–Gipspartikler og støv fjernes enkelt ved bruk av vann. Ingen spesielle førstehjelpstiltak er nødvendig.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Tiltak ved brannslukking

Slukningsmiddel: Alle slukningsmidler kan brukes, selve produktet brenner ikke.

Spesielt utstyr: Ingen

Andre spesielle farer: Ingen

Tiltak ved utilsiktet utslipp

Ingen spesielle forhåndsregler er nødvendige mht. støvet fra gipsplater. Byggeplasstøv vil imidlertid være sammensatt av partikler fra mange forskjellige materialer , og det anbefales å bruke støvmaske ved spesielt støvende operasjoner.

2. INNEMILJØET

Emisjonsfaktor (EF)

Flyktige organiske forbindelser (TVOC):

Formaldehyd (H₂CO):Ammoniakk (NH₃):

Kreftfremkallende stoffer:

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Foreligger ikke.

*Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.**Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.*

Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimarelevante tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

3. MILJØVURDERING, MILJØDEKLARASJONER / MILJØMERKER

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer

–Produktet har ingen negative virkninger på miljøet

Norgips AS

Bygningsplater 1040

Plank SF 13 gipsplate

NOBB modulnr. 22346779

HMF-m22346779

4. MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Nr.	Ingrediensens navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.
	Kalsiumsulfat CaSO ₄ +2H ₂ O (gips)	7778-18-9		> 85 %		
	Kartong	Ikke eget CAS nr.		< 5 %		
	Stivelse	65996-62-5		< 0,4 %		
	Voks	Ikke eget CAS nr.		< 3 %		
	Glassfiber	65997-17-3		< 0,3 %		
	Kaolin(leire) og Vermiculitt	1332-58-7 2530-10-00		< 10 %		
	Andre			< 1 %		

Stoffer på SFTs OBS-liste

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

–Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Rektangulært formet plate i forskjellige lengder, med bredde 600 , 900 eller 1200 mm

Farge: Gipskerne, hvit til gulhvitt eller beige.

Farge: Kartong, beige – grå – elfenben

Tilstand: Fast, kartong og gips i „sandwich-form“

Lukt: Ingen lukt

PH: ≈7

Densitet: >720 kg/m³

Antennelighet: Ubrennbar, klassifisert i Euroklasse A2

Løselighet i vann: Ca. 2g/l ved 20o C

Andre opplysninger

Vann er kjemisk bundet i gips, CaSO₄ . 2H₂O

Ved oppvarming til over 50oC over lang tid løses den kjemiske bindingen

Ved oppvarming til 140o løses bindingen til CaSO₄ og H₂O.

6. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Annet (oppgi kode og type):. Håndtering: Håndtering ikke spesifisert.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke knyttet miljøavgifter til produktet.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Norgips AS
Organisasjonsnr.	NO 911 168 510 MVA
Adresse	Postboks 655 Strømsø
Postnr. og poststed	3003 Drammen
Telefon	(+47) 33 78 48 00
Telefaks	(+47) 33 78 48 51
E-post	norgips@norgips.com
Internettadresse	www.norgips.no

0 / 6.4.4

R253/G110/B3