

Forestia AS

Bygningsplater

1040

Forestia Gulv

NOBB modulnr. 10397875

HMF-m10397875

## 1. ARBEIDSMILJØET

### Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

### Relevante S-setninger

–

### Førstehjelpstiltak

–

### Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Produktet utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

## 2. INNEMILJØET

### Emisjonsfaktor (EF)

Ingen opplysninger.

*Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.*

### Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Foreligger ikke.

*Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.*

*Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.*

### Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

*Bestemmelse av et produkts inneklimarelevante tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.*

### Miljømerking

Forestia Gulv Standard er miljømerket Svanen.

### Kommentarer

Formaldehydklasse: E1. Platen inneholder mindre enn 8 mg pr. 100g sponplate.

Forestia AS

Bygningsplater

1040

**Forestia Gulv**

NOBB modulnr. 10397875

HMF-m10397875

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Emisjon**

Se kapittel 2, innemiljøet.

**Påvirkningsindeks**

Foreligger ikke.

**Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

### 4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Nr	Ingrediensens navn	CAS-nr	EINECS-nr	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.
1	Trevirke			Ca. 84		
2	UF-lim	9011-05-6		Ca. 9		
3	Vann			Ca. 7		
4	Ekstra (fuktbestandig): MUF-lim	25036-13-9				
	Elite (fuktbestandig): MUF-lim	25036-13-9				

### 5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Blandet trevirke.

Håndtering: Forbrenning og energitnyttelse.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1149 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

### 6. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Forestia AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 981 393 961 MVA
<b>Adresse</b>	
<b>Postnr. og poststed</b>	2435 Braskereidfoss
<b>Telefon</b>	62 42 82 00
<b>Telefaks</b>	62 42 38 81
<b>E-post</b>	<a href="mailto:forestia@forestia.com">forestia@forestia.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.byggma.no">www.byggma.no</a>