

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger

–

Førstehjelpstiltak

–

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET

Emisjonsfaktor (EF)

Flyktige organiske forbindelser (TVOC):

Formaldehyd (H₂CO):

Ammoniakk (NH₃):

Kreftfremkallende stoffer:

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Foreligger ikke.

Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.

Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.

Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimarelevant tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

3. MILJØVURDERING, MILJØDEKLARASJONER / MILJØMERKER

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Miljødeklarasjon, miljømerking

Miljødeklarasjon (Environmental Product Declaration) type III (ISO 14025).

Kommentarer

–

Kährs Norge A/S

Parkett- og tregulv 1512

15 mm parkett langstav, UV-lakkert

NOBB modulnr. 24480212

4. MILJØPÅVIRKNING**Emisjon**

Ikke angitt.

Påvirkningsindeks

Foreligger ikke.

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste

-

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

Nr.	Ingrediensens navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.
1	Akrylatbasert lakk, UV-herdet			<1		
2	Slitesjikt, ulike treslag			30		
3	Mellomsjikt av gran, furu og bjørk			57		
4	Sperresjikt av granfiner			9		
5	Karbamidlim			<3		

Stoffer på SFTs OBS-liste

-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

-

6. AVFALLSBEHANDLING

Rent trevirke. Håndtering: Deponering

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1141 |0700 |0600 | _ _ _ _

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Kährs Norge A/S
Organisasjonsnr.	NO 941857892 MVA
Adresse	Seljeveien 6
Postnr. og poststed	0575 OSLO
Telefon	23 22 67 10
Telefaks	23 22 67 01
E-post	info.norge@kahrs.com
Internettadresse	www.kahrs.se