

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lyssand 180 grader svingbart vindu.

Karmbredde: 105 mm.

Materialer: Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium.

Impregnering: Vakuumimpregnering Klasse B. leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

Åpningsfunksjon: Utadslående horisontalt glidehengslet. Vendbart 180 grader på utside vegg.

Beslag:

- Toppsving beslag i standard hvit..
- Barnesikring standard på alle høyder.
- Luftspærrebeslag standard på alle høyder.
- Overkarmventil med skjult spalte utvendig.
- Ettgreps vridere i matt krom overflate.

Glass:

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i vinduet.

Vann- og vindtetthet: tilfredsstillende de strengeste europeiske krav.

Toppsving vindu over 1080 x 1080 mm er godkjent som rømningsvei.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med vanlig grønnsåpevann, benytt salmiakk på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og lignende fjernes med rødsprit. Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Ettersyn/kontroll

Kun normalt ettersyn som funksjonskontroll og ettersyn av overflater er nødvendig. Dugg og kondens kan forekomme på glasset ved stor temperaturforskjell. Sørg for god luftsirkulasjon rundt vinduet. Dette kan for eksempel løses ved å plassere en varmekilde under vinduet og å sørge for at gardiner, persiener og blomsterbrett ikke hindrer luftstrømmen. Beslag, mekanisme, ledd, pakninger og glideskinner bør ikke males/beises, men heller smøres med fett etter behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikehold ferdigbehandlede vinduer: Vask grundig for å fjerne støv og skitt. Skrap av alle løstsittende rester, og slip med fint sandpapir. Påfør 2 strøk med en vannbasert eller løsemiddelbasert behandling. Husk at alle skader i overflatebehandling bør repareres omgående.

Løpende vedlikehold: kontroller funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.

Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med sprayfett 1–2 ganger pr. år. Ny overflatebehandling etter 3–10 år, avhengig av væreksporer. Se NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Lyssand Treindustri AS

Vindu i tre 1410

Lyssand toppsving vindu

NOBB modulnr. 26661710*

FDV-m26661710

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

-

Emisjon

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

-

4. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Lyssand Treindustri AS**Organisasjonsnr.** NO 947 251 392 MVA**Postadresse** Holen 1**Postnr. og poststed** 5200 Os**Telefon** 56 30 33 00**Telefaks** [56 30 33 30](tel:56303330)**E-post** firmapost@lyssand.com**Internettadresse** www.lyssand.com

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 23638166 og 23649023.