

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI DAMPSPERRE

Plastdispersjon til damp-  
og fuktsikring av vegger i våtrom.

## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Dampsperre er en plastdispersjon som sikrer tilstrekkelig damp tetthet i den tørre sonen av våtromsvegger som er yttervegg eller vender mot kaldt rom. Hey'di Dampsperre benyttes enten som selvstendig behandling eller i kombinasjon med Hey'di K10 membran, før montering av keramiske fliser. Hey'di Dampsperre benyttes på sugende underlag som betong, puss, gips, lettvektsplater med sementoverflate m.m. Laveste anvendelsestemperatur er +10 °C.

## Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv mm. Plateskjøter må først sikres med Hey'di K10 membran ilagt Hey'di Sikkerhetsremse, alternativt Hey'di Flexremse SK, før Hey'di Dampsperre påføres.

## Bruksmåte

Hey'di Dampsperre påføres ufortynnet med rull eller pensel. Dersom flere strøk påføres, må det første være fingertørt før neste påføres. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid

30-60 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet.

## Forbruk

Min. 200 gram pr. m<sup>2</sup> for å tilfredsstille det nasjonale kravet om en damp tetthet på 10 s<sub>d</sub> meter dvs. 1 kilo dekker 5 m<sup>2</sup>.

## Lagring

Lagres tørt og frostfritt (over +5 °C).

## Pakning

1 kilo boks og 6 kilo spann.



## TEKNISKE DATA

Densitet: ..... 1260 kg/m<sup>3</sup>  
Anvendelsestemperatur: ..... +10 °C  
Tørketid: ..... 30-60 min

## PRODUKTKODER

### Hey'di varenr:

1 kilo: ..... 6412  
6 kilo: ..... 6413

### GTIN nr:

1 kilo: ..... 7054150064125  
6 kilo: ..... 7054150064132

### Nobb nr:

1 kilo: ..... 44694913  
6 kilo: ..... 44694924

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjonsdato: 20.04.12



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.