

# FDV-DOKUMENTASJON Byggkatalogen

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD juni 08

FDV-m278124588

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer med 32 mm mellomliggende isolasjon. Innerrør produsert i syrefast rustfritt stål og ytterør i rustfritt stål.

*Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning*

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Feies iht til behov og kommunens forskrifter.

#### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

### 3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

**Anbefalt utbakingstid** Ingen informasjon.

**Utslipp gjennom** Ikke angitt.

**Utslipp til** Ikke angitt.

**Miljødeklarasjoner** Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

#### Kommentarer

**Fuktbestandighet** Halvlisolert stålpipeline tåler moderate mengder fukt.

### 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

### 5. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

#### Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

### 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 |

**Antatt levetid/brukstid** > 10 år.

## **7. TEKNISK SERVICE**

**Produsent/importør Icopal As**

**Organisasjonsnr. NO 911671549 MVA**

**Postadresse Fjellhamarveien 52**

**Postnr. og poststed 1472 Fjellhamar**

**Telefon (+47) 67979000**

**Internettadresse [www.icopal.no](http://www.icopal.no)**