

## DATABLAD: Tk Plater TK3270PL/TK3350PL/TK38700PL (LPS1207)

Tk Plater tilbyr midlertidig beskyttelse for en rekke applikasjoner. Beskyttelsen består av alt fra lette plater til selvklebende folier som kan benyttes på harde overflater så vel som tepper. I tillegg møter materialene strenge krav til flammehemming. Materialene er meget lette å håndtere og bearbeide.

Platene er ekstruderte plater i flammehemmende polypropylen og kan leveres i flere tykkelser og vektclasser. Platene gir meget god beskyttelse av både gulv og vegger. Platenes konstruksjon gjør at de er støt- og lydabsorberende.

- Kostnadsbesparende fordi platene er enkle å legge og de kan benyttes både inne og ute. Platene tapes mot underlaget i kantene og innbyrdes.
- Kostnadsbesparende fordi de kan legges med overlapp.
- Kostnadsbesparende fordi platene gir meget god beskyttelse mot skader og er støt- og lydabsorberende. Dette vil medføre betydelig mindre etterarbeid ved ferdigstilling.
- Kostnadsbesparelse ved at det blir mindre byggavfall fordi platene kan brukes flere ganger. Platene legges på paller som kan stables oppå hverandre, d.v.s. minimal lagringsplass.
- Platene er benyttet på parkett uten behov for etterarbeid ved ferdigstilling, både ny parkett og ved oppgradering og vedlikehold.
- Platene er motstandsdyktig mot vann, kjemikalier og oljeprodukter.
- Platene er flammehemmende etter engelsk standard LPS1207.
- Platene blir brukt i skips- og offshore industrien med meget gode resultater og har på disse områdene blitt en standard for beskyttelse av underlag.

- ✓ **IDEELLE FOR BRUK PÅ PARKETT, VINYL OG FLISER**
- ✓ **MEGET ENKEL Å BENYTTE FOR Å GI BEST MULIG BESKYTTELSE**
- ✓ **RENSLIG OG LYSE FARGER (HVIT)**
- ✓ **FLAMMEHEMMENDE**
- ✓ **LETT Å KUTTE OG BRETTE LANGS RIBBENE**
- ✓ **PLATENE KAN LEVERES MED KUNDENS LOGO OG TEKST**
- ✓ **KAN BENYTTES INNE OG UTE**
- ✓ **PLATENE KAN KASTES SAMMEN MED VANLIG PLAST, D.V.S. PLATENE ER IKKE SPESIALAVFALL**



Beskyttelse av gulv ved installasjon av ny peis



Lett og raskt å tilpasse, en vanlig kniv eller saks kan brukes



Beskyttelse av ny parkett

	PRODUKTER		
<b>Artikkel nr.</b>	<b>TK3270PL</b>	<b>TK3350PL (standard)</b>	<b>TK38700PL</b>
<b>Tykkelse</b>	min. 2,4mm	min. 2,6mm	min. 3,8mm
<b>Egenvekt</b>	270 gr/m <sup>2</sup>	350 gr/m <sup>2</sup>	700 gr/m <sup>2</sup>
<b>Platebredde</b>	1,0m eller 1,22m	1,0m eller 1,22m	1,22m
<b>Platelengde</b>	2,0m eller 2,44m	2,0m eller 2,44m	2,44m
<b>Platens areal</b>	2,0m <sup>2</sup> eller 3,0m <sup>2</sup>	2,0m <sup>2</sup> eller 3,0m <sup>2</sup>	3,0m <sup>2</sup>
<b>Platevekt</b>	0,54kg eller 0,81kg	0,70kg eller 1,05kg	2,10kg
<b>Plater / pall</b>	500	333	250
<b>Farge</b>	Hvit	Hvit	Hvit
<b>Listepris</b>		32,60 kr/m <sup>2</sup> (eks. mva)	
<b>Godkjennelser</b>	LPCB godkjent til LPS1207 Sert. Nr. 227a/02	LPCB godkjent til LPS1207 Sert. Nr. 227a/02	LPCB godkjent til LPS1207 Sert. Nr. 227a/02

Prisene kan endres uten forvarsel

Ovenstående informasjonen er basert på egen kunnskap og data gitt av produsenten og må kun ses på som retningslinjer. Det gis ingen garanti for korrektheten. Vi anbefaler at kjøper prøver produktet før bruk for å sjekke at produktet og kvaliteten er tilfredsstillende for tiltenkt bruk. Produktet selges uten garanti for at det ikke måtte passe til spesifikt bruk eller noen annen garanti.