

Vegglim Premium 3422

Vegglim Premium er et dispersjonslim på PVAc basis for montering av tekstil- og vinyltapeter med papir eller non-woven bakside. samt montering av glassfiberstrie og miljøtapet, på de fleste underlag i tørre rom.

- Smidig konsistens
- Lett å påføre
- Premium kvalitet

*

TEKNISK DATA

Basis:	Dispersjonslim på polyvinylacetat-basis
Egenvekt:	Ca 1020 kg/m ³
Emballasje:	1, 5 og 15 liter
Tørrstoff:	Ca 22 %
Løsemiddel:	Vann
Konsistens:	Tiksotrop
Påføringstemp:	min +15 °C
Påføringsverktøy:	Rull eller pensel
Forbruk:	1 ltr til 3-5 m ² Grovere glassfibervev kan kreve mer lim
Ventetid:	0 – 10 min
Monteringstid:	0 – 30 min avhengig av temperatur og luftfuktighet
Rengjøring:	Med vann før limet er herdet. Tørket lim fjernes med Casco limvask eller vann og rødsprit
Oppbevaring:	12mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares frostfritt.

FORBEHANDLING

Påse at underlaget er rent og tørt og har jevn overflate. Fjern løs tapet og maling, fjern gammel vinyltapet. Gammel maling mattes ned med Casco Grovrent, skylles godt og slipes. Alle ujevnheter sparkles og slipes før montering. Underlaget for lyse tapeter bør være så ensfarget som mulig. Mal underlaget om nødvendig med Nordsjø Heftgrunn V eller lateksmaling som skal slipes før tapetsering. Sterkt sugende underlag bør limvaskes med Premium eller lignende tynnet med 20 % vann.

PÅFØRING

Påfør Vegglim Premium på veggen med rull eller sparkel så jevnt som mulig. Begynn alltid å lime nede først og arbeid oppover veggen, fordi limet tørker fortere oppe pga høyere temperatur.

MONTERING

Vevet tekstiltapet med papirbakside. Vinyltapet med non-woven bakside samt glassfibervev:
Vent ca. 5 minutter og sett tapetet opp. Den første lengden settes i lodd og glattes/tilstrykes med tapetbørste fra midten og ut mot kantene. Skjær rent ved gulv og tak. Bruk alltid skarpt verktøy!



Trådtapet med pairbakside.

Vinyltapet med papirbakside:

Fukt tapetets bakside med vann. Bruk f.eks. en krystet svamp. Vent ca. 5 minutter og sett tapetet opp. Den første lengden settes i lodd og glattes/tilstrykes med tapetbørste fra midten og ut mot kantene. Skjær rent ved gulv og tak.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ikke brannfarlig
Helsefare: Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 03 10 90
Web: www.casco.no