



FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forene Plast AS

Fuktspærre for gulv, vegg og tak

NOBB modulnr. 11194404

1. Produktbeskrivelse

LDPE folie som er tilsatt UV- og aldringsstabilisator. Folien er produsert av ny råvare - uten tilsetning av resirkulert materiale.

Folien er transparent, blåinnfarget, for å kunne se underliggende konstruksjoner.

Alkalisk motstandsdyktighet gjør folien også egnet til bruk i betong.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Renhold: Ingen rutiner

Ettersyn: Ingen rutiner

3. Emisjoner og miljøpåvirkning

Anbefalt utbakingstid: Ingen informasjon

Utslipp gjennom: Avgassing

Utslipp til: Innemiljøet

Emisjonsfaktor: Ikke angitt

Utførte målinger: Ingen informasjon

4. Henvisninger

Forene Plast AS er medlem av Materialretur.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen

5. Behandlingsmåte for avfall

Folien kan gjenvinnes. Store mengder kan returneres fabrikk for gjenvinning. Mindre mengder leveres fyllplass.

Levetid: > 50 år

6. Teknisk service.

Produsent/Importør: Forene Plast AS

Org. Nr. NO 859 457 142 MVA

Postadresse: Håndverkerveien 6

Postnr og sted: 1820 Spydeberg

Telefon: 69 83 68 00

E-post: post@foreneplast.no

Hjemmeside: www.foreneplast.no