

Asak Miljøstein AS

ASAK BELEGNINGSSTEIN**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Asak belegningsstein er betongstein i ulike overflater, farger og formater.

Herregårdserien har vært igjennom en aldringsprosess.

Relieff og *Relieff XL* har en strukturoverflate, og leveres også som *Relieff Rustikk*.

Akershusstein har en grov struktur i overflaten.

Asak Brostein, *Borgstein*, *Parkstein* og *Permac* har en slett overflate. Det gjelder også *ASAK P-stein* og *ASAK Dren-stein*.

**Bruksområde**

Asak belegningsstein er beregnet for private og offentlige områder.

For nærmere informasjon, se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

Farger

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no



Asak Miljøstein AS

ASAK BELEGNINGSSTEIN
2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Navn		Mål (cm)	Antall pr m2	Vekt pr m2 (kg)
Herregård	1/1-stein	20x13,5x5	37	111
Herregård	1/1-stein	20x13,5x6	37	133
Herregård	1/2-stein	10x13,5x6	74	133
Herregård	Kvadrat	13,5x13,5x6	55	133
Herregård	Diagonal	5,4/lm	44	133
Herregård	Sirkel	2,3m/dia		133
Relieff	1/1-stein	20x13,5x6	37	135
Relieff Rustikk	1/1-stein	20x13,5x6	37	133
Relieff XL		20x20x6	25	135
Borgstein	1/1-stein	21x14x6	34	135
Borgstein	1/2-stein	10,5x14x6	68	135
Asak Brostein	1/1-stein	17,2x11,5x4,6	50	105
Asak Brostein	1/2-stein	8,6x11,5x4,6	100	105
Parkstein	1/1-stein	20X10X6	50	135
Parkstein	1/2-stein	10X10X6	100	135
Akershusstein	1/1-stein	20x13,50x5	37	113
Akershusstein	1/2 stein	10x13,50x5	74	113
Permac	1/1-stein	20x10x8	50	175
Permac Pluss	1/1-stein	22x11x8	39	175
Permac Lock	1/1-stein	22x22x8	26,5	175
Permac Kvadrat		20x20x8	25	180
ASAK P-stein	1/1-stein	20x20x7	25	155
ASAK P-stein	1/2-stein	20x10x7	50	155
ASAK Dren-stein	1/1-stein	20x20x8	25	180

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

3. MONTERING / UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Asak Miljøstein AS

ASAK BELEGNINGSSTEIN**3. MONTERING / UTFØRELSE.. fortsetter****Referanse til NBI byggdetaljer**

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

Transport og lagring

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli.
Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling:**

EAL kode	170101
Avfallstoffnr	1611

Type emballasje

Leveres på egnet pall

5. HMS-REFERANSER

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv.
Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy.

Se også HMS-FAKTA angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Kontrollrådet

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard NS-EN 1338 for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:

Asak Miljøstein AS

ASAK BELEGNINGSSTEIN**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV.. fortsetter****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Deklarasjonsskriv

Produkter klassifisert og merket i henhold til NS-EN 1338 som følger:

Produktnavn	Tilvirkn.mål LxBxT mm	Slitasje- motstand		Bruddlast	
		Kl	Mrk	Kl	Mrk
Brostein 17,2x11,5x4,6	172x115x46	3	D	3	H
Herregårdstein 20x13,5x6	198x132x58	3	D	3	H
Akershus 20x13,5x5	198x132x48	3	D	3	H
Parkstein 20x10x6	198x98x58	3	D	3	H
Borgstein 21x14x6	207,5x137,5x58	3	D	3	H
Relieff 20x13,5x6	198x132x58	3	D	3	H
Relieff Kvadrat XL	198x198x58	3	D	3	H
Permac 10x20x8	198x98x78	3	D	3	H
Permac Pluss 22x11x8	214,4x105,7x78	3	D	3	H
Permac Lock 22x22x8	214,4x214,4x78	3	D	3	H
Permac Kvadrat 20x20x8	197x197x78	3	D	3	H
ASAK P-stein 20x20x7	197x197x68	3	D	3	H
ASAK P-stein 20x20x8	197x197x78	3	D	3	H
ASAK DREN-stein 20x20x8	197x197x78	3	D	3	H

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Asak Miljøstein AS
Organisasjonsnr.	980 28 130
Adresse	Hvamstubben 17
Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	64 00 60 60
Telefaks	64 00 60 70
E-post	asak@asak.no
Internettadresse	www.asak.no