

### Bruksområde

ESSVE Kombiskruer er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot underlag av tre eller stål.

Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

### Beskrivelse


Skruen er rettbåndet og produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling.

Den har krysspør Ph2. ESSVE Kombiskruer passer til de fleste skruautomatene på markedet.

### Montering

Ved montering av båndet Kombiskruer anbefales neddreid bits

Anbefalt turtall: 30-55 mm, 2.800-4.700/min.



### Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skruerforbruk	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C1

### Kombiskruer gips, for tre-/stålstender, blankforsinket

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp	Forp/kartong	Ant/pall
534330	21967997	3,9×30	8,4	25,0	Ph2	1000	6	180
534340	21968003	3,9×40	8,4	35,0	Ph2	1000	6	180
534350	21968011	3,9×55	8,4	50,0	Ph2	1000	6	108

