



9. Deklareret ydeevne:

GGU 0066		Harmoniseret teknisk specifikation EN 14351-1:2006+A1:2010	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	§	NB #
Modstandsevne over for vindlast	klasse C3 (1)	4.2	0757
Modstandsevne over for snelast	4 mm toughened-12 mm-3 mm heat strengthened-12 mm-6,8 (33.2) laminated float	4.3	-
Reaktion ved brand	klasse E	4.4.1	0845
Udvendige brandmæssige egenskaber	npd	4.4.2	-
Vandtæthed	klasse 9A	4.5	0757
Modstandsevne over for stød	klasse 3	4.7	1235
Sikkerhedsanordningers bæreevne	passed	4.8	1235
Akustisk ydeevne	37(-2;-4)	4.11	N/A
Termisk transmissionskoefficient	1,0 W/m ² K	4.12	0757
Solfaktor	0,50	4.13	0757
Lystransmission	0,69	4.13	0757
Lufttæthed	klasse 4	4.14	0757

(1) For vinduesbredde > 1140 mm eller vindueshøjde > 1398 mm: NPD

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:

Ikke relevant