

Jøtul AS FDV-Dokumentasjon**Jøtul - Halvisolert Stålskorsten****1. PROSJEKT**

Entreprenør/utførende: _____

Prosjektadresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKT BESKRIVELSE

1mm. Syrefast innerrør og 30mm. Rørskålisolasjon og 0,6mm. Varmeforsinket yttermantel, pulverlakkert. Isolasjon Paroc Sektion 140 AL. Fullsveist i loddrette samlinger.

System med alle nødvendige monteringsdetaljer: Seksjoner i forskjellige lengder, T-seksjon, seksjon med rens, bøyninger, beslag m.m.. Kompatibel med halvisolert startseksjon og uisolert startseksjon.

Produktidentifikasjon:

Dimensjon: Innerrør diameter	Helisolerte Ytterdiam.	Vekt pr. Meter.
125 mm	200 mm	9,9 kg.
150 mm	220 mm	11,1 kg.
190 mm	260 mm	13,8 kg.
250 mm	380 mm	22,0 kg.

Kvalitet / sortering / klasse: EN 1856-1 – T450 – N1 – D – V2 – L50100 – G50
med minimum avstand til brennbart materiale: 80mm

- Overflatebehandling:** Pulverlakkert
- Farver:** Standardfarger i sort, hvit og grå.
- Bilag / dokumentasjon:** Monteringsanvisning og CE merke

3. ANVISNINGER FOR DRIFT- OG VEDLIKEHOLD:

Foreligger det en serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Feies etter behov og kommunale forskrifter.

Kontroll: Jevnlig visuel kontroll av at emnerne ikke er blitt beskadiget.

Vedlikeholdsinstruks og –interval: Følg den vedlagte manual til produktet.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER:

Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: > 25 år

Reklamationsret: 25 års reklamasjonsrett mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet: Produktet kan klare fukt.

Rengjøringsvennlig: Kan tørkes med fuktig klut.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALD IHT. NS 9431

Avfaldstype: Blandet materiale

Avfaldshåndtering: Deponering

Oprindelse – Næring: Bygg og anlegg.

Kode for affaldsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Det foreligger ingen informasjon om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

Øvrige opplysninger:

6. TEKNISK SERVICE:

Producent: Näldens Värmeindustri AB
Postadresse: Näldenvägen 40, SE-835 40 Nälden.
Organisationsnr.:
Telefon: 0046 640-681160
Fax: 0046 640-681169
E-mail: info@nvi.se
Internet: www.nvi.se

Importør: Jøtul A/S
Postadresse: N-1602 Fredrikstad
Organisationsnr.:
Telefon : 0047 69359000
Fax.: 0047 69359001
E-mail : post@jotul.no
Internet: www.jotul.no