



FDV nr.46

Produkt: Fibo-Trespo Kitchenboard

Format: 10,2 x 580 x 600-620mm

Med Aqualock (klikklås)

Anvendelsesområde	Veggelementer på kjøkken mellom benkeplate og overskap
Montering	Skrues på bakvegg i klikklåsen + aluminiums lister. Fuges i våtsone (bak vask)
Underlag	Plant underlag som har holdfasthet nok for skruing/spikring.
Skruer/stifter	Fibo monterings skrue 3,0 x 20mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm / kramper
ETAG 022 godkj.fugem.	Fibo Seal – Casco Aquaseal – CT1 - Fugger Seal All – Optimera Baderomspanel fugemasse – Soudaseal 215LM
Avstand festepunkter	Ca 200mm
Leverandør.	Fibo-Trespo AS
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.fibo-trespo.com
E.mail	Fibo-trespo@fibo-trespo.com
Kontaktperson	Kevin Hægeland, Produktsjef
Produktbeskrivelse:	
Betegnelsen	Kitchenboard med WBP-limt - 7 lag finerkjerne
Overflate	Høytrykkslaminat: NS-EN 438 1 og 2 – iht. gjeldene fargekart.
Bakside	Sperrelaminat: NS-EN 438 1 og 2
Format	10,2 x 580 x 620mm (lysmål 600mm)
Renhold/vedlikehold	Uherdet fugemasse fjernes med Fibo Clean/Fibo Wipes. Vask med såpe og vann + i dusjen med spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289
Merknader:	
Lagring på bygg	Akklimatiseres i romtemperatur i 3 døgn i uåpnet emballasje
Bearbeiding	Kuttes med fintinnet sag / evt. hardmetallblad.
Byggeplassmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.
Godkjenninger:	
NBI	NBI nr 2289 – Gyldig til 01.01.2017
BVN	Byggebransjens våtromsnorm
Brannklasse	D-s1, d0

Endret: 22.06.2015

Erstatter: 18.12.2013