

# Ytelseserklæring

Identifikasjonskode: **080-3000**

Versjon: 2

|   |  |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  | <b>Icopal Vaflex (080-3000)</b>  |
| 2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr 4: | Produksjonsdato: se produktemballasje  |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:                  | Vindsperre for vegg  |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:   | Icopal as, Postboks 55,<br>1477 Fjellhamar, Norge  |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:                               | Ikke relevant  |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V:   | System 3   |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  | Det utpekte prøvingsinstitutt LNE-Laboratoire National de Metrologie et d'essais, Rue Gaston Boissier, 75724 Paris Cedex 15 har bestemt produkttegenskaper på bakgrunn av typetesting. |
| 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for.                                    | Ikke relevant  |

9. Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper   | Ytelse                           | Enhet             | Harmonisert teknisk spesifisering |
|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Egenskap ved brannpåvirkning  | Klasse F                         | -                 | EN 13859-2:<br>2010               |
| Vanntetthet   | W2                               | -                 |                                   |
| Vanndampmotstand,<br>Ekvivalent luftlagstykkelse, S <sub>d</sub> -verdi               | < 0,5                            | m                 |                                   |
| Strekstyrke L/T*<br>Forlengelse L/T*  | 270 / 125 ± 15%<br>1 - 2 / 3-4 % | N/50 mm<br>%      |                                   |
| Rivestyrke ved spikerstamme L/T*  | 22 / 24 ± 15%                    | N                 |                                   |
| Kuldemykhet   | - 20                             | °C                |                                   |
| Holdbarhet ved aldring:<br>- Vanntetthet<br>- Strekkstyrke L/T*<br>- Forlengelse L/T* | W2<br>100 / 100 %<br>NPD         | -<br>N/50 mm<br>% |                                   |
| Innhold av skadelige stoffer (anm.1)  | Oppfyller kravet                 | -                 |                                   |


\* L = langs, T= tvers

Anm.1) Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes helse- og miljøfarlige etter norsk lov.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4.

Undertegnet av og på vegne av produsent:

| Sted og dato            | Navn og stilling            | Underskrift   |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| Fjellhamar, 25.08. 2014 | Vidar Jacklin, Teknisk sjef |  |