

Leca® U-blokkarmering



Produktfordeler

Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet, overdekningsbjelker og Leca® Såleblokk.
Rasjonell murverksarmering
Høy styrke
Enkel i bruk

Produktbeskrivelse

Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet, overdekningsbjelker og Leca Såleblokk. Bærende Leca vegger skal alltid avsluttes på toppen med et utstøpt og armert U-blokkskift eller toppblokkskift. Armeringen bøyes rundt hjørner og skjøtes med minst 300 mm omlegg. Når U-blokkskiftet brukes som bærende bjelke over åpninger, bestemmes armeringsmengden ut fra momentet i bjelken og skjærkraften ved oppleggene. Til utstøping av U-blokker, overdekningsbjelker og såleblokk benyttes weber B20.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER

Brosjyrer: Leca Byggebok, Leca Teknisk Håndbok, Weber Proffhåndbok
SINTEF Byggforsk Tekniske Godkjenninger
NS 3420 beskrivelser for Leca blokker
Løsningsbeskrivelser
Detaljtegninger
Kalkulasjonsprogram for mengdeberegning
Filmer som viser utførelse

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP

DoP-NO-

Leca U-blokkarmering har stålkalitet B 500NA med karakteristisk flytegrense $f_{sk} = 500 \text{ N/mm}^2$. Stålet er kaldvalset med ribber.

DIMENSJONER	
Lengde	4000 mm
Høyde	12 mm
Bredde	144 mm
Tråddiameter	7 mm / 5 mm
Avstand mellom tverrpinner	150 mm

FORPAKNINGER

Forpakning	Mengde	Omtrentlig vekt
Leca U-blokkarmering småpakke	Pakke à 5 x 4 m = 20 lm	Ca 15 kg
Leca U-blokkarmering storpakke	Pakke à 50 x 4 m = 200 lm	Ca 160 kg

Leca® U-blokkarmering

Bruksområde

Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet, overdekningsbjelker og Leca Såleblokk.

Utførelse

Leca U-blokkarmering benyttes til armering av U-blokkskiftet, overdekningsbjelker og Leca Såleblokk. Bærende Leca vegger skal alltid avsluttes på toppen med et utstøpt og armert U-blokkskift eller toppblokkskift. Armeringen bøyes rundt hjørner og skjøtes med minst 300 mm omlegg. Når U-blokkskiftet brukes som bærende bjelke over åpninger, bestemmes armeringsmengden ut fra momentet i bjelken og skjærkraften ved oppleggene. Til utstøping av U-blokker, overdekninger og såleblokk benyttes weber B20.

Vær oppmerksom på

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Weber ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Webers ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

Miljøanvisninger

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):

I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):

Leca® U-blokkarmering inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html>

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av Leca® U-blokkarmering https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING

Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)".

I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne.

Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer as

Brobekkveien 84
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tlf.: 22 88 77 00
Fax: 22 64 54 54
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no