

**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

**2. PRODUKTBESKRIVELSE**

Quadro takpanne har en kjerne av kaldvalset stål. Takpannene har rustbeskyttelse av zinkmagnesium på begge sider. Over og undersiden er belagt med solid primer.

Overflaten består av en matt pulverlakk.

**Produktidentifisering:**

Varenr. / produkt / dim.: \_\_\_\_\_

Fargekode: \_\_\_\_\_

Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Foreligger serviceavtale?	NEI	JA	Hvis
	ja, firma:		_____

**Rengjøring og rengjøringsmetoder****Jevnlig vedlikehold:**

- Barnåler, blader og mosedotter fjernes. Benytt stiv kost, f.eks. piasavakost. Stålbørste må ikke benyttes.

**Større rengjøring:**

- Barnåler, blader og mosevekst fjernes med stiv kost, som beskrevet ovenfor
- Dersom det fortsatt er mose/grønske på taket, kan følgende benyttes:
  - Spesialmiddel mot mose og grønnske, følg bruksanvisning fra leverandør.
  - Alternativt, bland 1 del Klorin med 3-4 deler vann.

Spray, middelet på taket. Dette gjøres når det pent vær og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover.

Når mose er brutt ned (blitt brun) spyles overflaten med vannslange, høytrykkspyler (maksimalt 100 bar) eller koster forsiktig. Grønnske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

**Ettersyn/kontroll**

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Kontroller evt. luftehatter og beslag for mekaniske skader (snø, is etc.)  
NB! For å unngå deformasjon på takpannene når det går på taket, skal det ikke trække mellom lektene som bærer pannen.  
Bruk gummisko med skliskre stive gummisåler. Se bilde.



Ved snørydding, unngå å skrape overflaten. Det skal alltid ligge igjen 15-20 cm snø på taket.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Evt. avskalling av pulverlakkten må alltid raskest mulig repareres med Qaudro reparasjonssett.

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1020

Qaudro takpanner

NOBB modulnr.10203305\*

**4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 50 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

**Garanti**

Det gis 30 års garanti på produktet, forutsatt at produsentens vilkår for garanti oppfylles.

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet****5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**



# FDV-DOKUMENTASJON

september 18

## Emisjon

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandede metaller med andre materialer

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1499

### Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Icopal AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 55
<b>Postnr. og poststed</b>	1472 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:kundeservice.no@bmigroup.com">kundeservice.no@bmigroup.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>

mcj / 6.30

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert mars 14