

## Hafa SOLID SERVANTBLANDERE

april 15

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Designet av Riccardo Vercellotti.

Innsats fra Keramital og stråledyse fra Neoperl.


Anbefalt arbeidstrykk 50–600kPa (0,5–6 bar). Testtrykk 1600kPa (16 bar). Varmtvann min 50°C maks 80°C. Kaldtvann min 5°C maks 25°C. Hafas blande batteri trykktestes grundig før de forlater fabrikk. Under normale forhold er Hafas blande batteri vedlikeholdsfrie i 5 år.

#### Bruksområde

Servantblandere for personlig hygiene.

#### Material Overflatebehandling

Messing Krom



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD

#### Rengjøring, rengjøringsmetoder og installasjon

Det er fornuftig å løsne strålesamleren med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blande batteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

Montering av blande batteriet og innkoblingen til eiendommens rørsystem skal utføres av fagmann.

### 3. HMS-REFERANSER

#### Miljødeklarasjon, miljømerking

Føreligger ikke

#### Karakterer i helhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Foreligger ikke  
 Helse- og miljøfarlige stoffer: Foreligger ikke  
 Ressursbruk: Foreligger ikke  
 Drivhuseffekt: Foreligger ikke

### 4. PRODUKTDOKUMENTASJONER

#### Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Testet og sertifisert av SINTEF Byggforsk i henhold til gjeldende norm EN 817 och NKB4.

#### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Blandere har 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.



### 5. ANSVARLIG FIRMA

#### Produsent / importør

Hafa Bathroom Group

#### Postadresse

Postboks 525

#### Postnr. og poststed

301 80 Halmstad

#### Telefon

69 31 02 30

#### Organisasjonsnr

985254451

#### E-Post

info@hafabad.no

#### Internettadresse

hafabad.no