

JELD-WEN Norge AS

Karm Eik til ytterdører og Sidefelt Eik**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Eik karm, sidefelt og overlys i eik. Behandlet med treolje.

Karmen leveres med 2 stk. std. hengsler og std.sluttstykke.

Std. karmdyp er 105mm

Utforingsspor er standard.

Terskler:

Standard HC terskel 25mm i lakkert hardtre og eloksert aluminium.

Sidefelt:

Vi leverer ulike typer iht. enhver tids gjeldende sortiment. Når det gjelder FDV behandles disse på samme måte som karm.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring av overflaten - uansett anvendt metode - alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade overflaten.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett med behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som regel kreves bar enkel rengjøring. Produkter som brukes til møbel vedlikehold f.eks. møbelvoks og polish kan brukes.

Mindre skader pensles med klarlakk i passende tone og glans. Større skader krever som regel nedsliping og at man oljer hele produktet på nytt. Test på en mindre synlig plass om at produktet samstemmer med overflaten når det gjelder tone og glans før man flikker.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Karm Eik til ytterdører og Sidefelt Eik**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

□

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no

AHA / 5.3.3

R0/G102/B255