

 <small>PERSONLIGA DÖRRAR. INNBYGD SÄKERHET</small>	BorDörren AB Box 444 S331 24 Värnamo Telefon: (+46) 370-658650 Faks: (+46) 370-658669 E-mail: info@bordorren.se Homepage: www.bordorren.se	EGENSKAPS- DEKLARASJON	NorDan AS N-4460 Moi Telefon: (+47) 51 40 40 00 Faks: (+47) 51 40 17 72 E-mail: Firmapost@nordan.no Homepage: www.nordan.no	
	<h1>HOVEDDØRER</h1>		Oppdatert 24. april 2012	

DEFINISJON

I denne deklarasjonen omtales BorDörrens hoveddører. Det vil si ytterdører, en- og tofløyete dører. Alle hoveddører har samme grunnkonstruksjon.

- ◆ BorDörrens dører er utadslående som standard. Høyre- eller venstrehengslet.
- ◆ Dørene har som standard to hengsler. De tofløyede dørene har en handikappvennlig ettgreps kantskåte på sidedøren.
- ◆ Enkelte modeller produseres som tofløyete dør (se brosjyre).
- ◆ Enkelte modeller kan også produseres som innadslående dør (kontakt NorDan). OBS! Tofløyete dører produseres IKKE som innadslående.

KVALITET/MILJØSIKRING

SP Svensk Provnings - Forskningsinstitutt

Kvalitet: ISO 9001:2000

Miljø: ISO14001

TREKVALITET

Furu, finér i standardkvalitet (malingskvalitet).

Krav regler etter SS-EN-ISO.

OVERFLATEBEHANDLING

Blir utført etter ISO 9001:2000

Dokument nummer AI 129, AI 133.

INNBRUDDSIKRING

BorDörrens dører leveres med bakkantssikring, sikkerhetssluttstykke og låsekasse i klasse 3.

BESLAG

- Låsekasse: ASSA 410.
- Sluttstykke: ASSA 1487-3.
- Hengsler 2 stk. ASSA 3001.
- Kantskåte: 1 st handikappvennlig ettgreps kantskåte (dobbeldører)

Låsning av dør:

Standard leveres med innvendig knappvrider og utvendig sylinder Trioving D12 Sec.

Som tillegg kan leveres:

- Låsekasse: ASSA 2002
- Espagnolett: Fix 2025, Fix 2000. (OBS! ikke på to fløyede dører)
- Sylinder begge sider Oval. (m/ASSA 410, Fix 2025)
- Sylinder begge sider Runde (m/ASSA 2002, Fix 2000)

Sikkerhetssylinder har ID nummer stemplet på nøkkel, ikke på sylinder. Ved bestilling av nye nøkler, behøver en dette ID nummer. ID nummer bør noteres og oppbevares på en trygg plass ved mottak av dør. Ekstra nøkkel kan kun bestilles og lages av Autorisert Trioving forhandler, se www.trioving.no for oversikt.

TETNINGSLISTER

På standard dører er det en grå silikon tettelist, som sitter i dørbladet.

DIMENSJONER

Standardkarm: 105x56 mm

Overstykke: 105x56 mm.

Terskler: 105x26 mm.

GLASS

Floatglas 4 mm i alle standard isolerglass. Vårt standard glass er oppbygd av 3 lag 4 mm floatglas. Det er 9 mm avstand med luft mellom glassene. Forseglingen utføres som 2-trins tetting med butyl fugemasse innerst og polysulfid eller polyuretan fugemasse utenfor. Glasset er innlagt i rammen med EPDM cellegummilister, og er limt i falsen for å forhindre innbrudd.

TEKNISK DATA GLASS

	Glass type	T4-9 (4-9-4-9-4)
Funksjon		2,0 W/m ² K
Varme U-verdi		ca 32 dB
Lyd R _w		

Både U-verdi og lydisolering kan forbedres med spesialglass.

STANDARD GLASS/ORNAMENT

Klart glass, Cotswold, Etsat, Blyglass

SPECIALGLASS

På alle dører kan andre glasstyper monteres (kontakt NorDan). Det kan være lydisolerende glass, solreflekterende glass, laminert eller herdet glass.

U-VERDI, ENKLE DØRER

Dørtyper	U-verdi	Lydklasse.
Tette ytterdører	1,0 W/m ² C	28 dB
819G, 831G, 836G, 848G, 850G, 851G, 858G, 860G, 861G, 911G, 862G3, 301G, 311G4, 312G, 382G, 384G	1,1 W/m ² C	28 db
801G, 818G3, 820G, 831G2, 836G3, 839G3, 843G, 872G, 302G, 383G2	1,2 W/m ² C	28 db
308G, 834G, 840G, 842G, 892G, 955G, 992G, 870G, 875G, 847G3, 302G2, 381G3	1,3 W/m ² C	28 db
871G	1,4 W/m ² C	28 db