

GLAVA DAMSPERRE

UV- bestandig, aldri bestendig og alkalieresistent spesialfolie. Anvendes som fuktspærre/ dampspærre i bygg.

Materiale: UV- stabilisert, alkalieresistent og aldri bestendig Polyetylenfolie, med blå innfarging.



| Dimensjon / beskrivelse | INNHold PR. PAKKE | | INNHold PR. PALL | | NOBB- nr | Varenr |
|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------|--------|
| | stk | m ³ | stk | m ³ | | |
| 0,15 x 2600 x 15000 | 1 | 0.01 | | | 11339876 | 433015 |
| 0,15 x 3000 x 15000 | 1 | 0.01 | | | 46574076 | 433016 |
| 0,20 x 2600 x 15000 | 1 | 0.02 | | | 11339884 | 433020 |

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Dampspærre er en sperrefolie som er UV- bestandig, aldri bestendig og alkalieresistent Holdbar i minst 50 år
Tilfredstiller kravene i standard SFS 4225 E og P- mark (SP certification)
Anvendes som dampspærre i bygg

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Vanndampmotstand: S verdi: > 60 meter for 0,15 mm og > 80 meter for 0,20 mm

Tykkelse: 0,15 mm og 0,20 mm

Vekt: 140 g/ m² og 180 g/ m²

Vekt pr rull: 5,5 kg og 7,3 kg

Antall meter pr rull: 39 meter

Strekstyrke: 20 Mpa (ISO 527-3)

Bruddforlengelse: > 550 % for 0,15 mm og > 600 mm for 0,20 mm (ISO 1184)

Strekkgrense: > 8 Mpa (ISO1184)

Rivestyrke: > 60 N (EN1230-1)

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 22 38 67 00

Faks: +47 22 38 67 77

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no