

Bruksområde

ESSVE Multinagle er et meget brukervennlig festeelement som gir arkitekter store variasjonsmuligheter i produktutforming og materialvalg.

Beskrivelse

ESSVE Multinagle er lett å montere med hånd- eller trykkluftdrevet verktøy. Den gir sterke vibrasjonssikre forbindelser til lave

kostnader. Multinaglenes konstruksjon gjør at hullet fylles lettere, hvilket igjen tillater større hulltoleranse enn vanlige blindnagler. Naglen tettet effektivt mot partikler og smuss.

Montering

ESSVE Multinagle monteres fra en side av arbeidstykket, i borrede eller stansede hull som bør være ca 0,1 mm større enn naglediameteren.

Tekniske data

	Nagle	Splint
Materiale	Aluminium EN AW 5052	Blankforsinket stål
Korrosivitetsklasse	C2	

Multinagle ventilasjon, alu/stål. Stort panhode

Type Multi AL/ST

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon d x L mm	Gripe-område mm	dk mm	k mm	dm mm	Anb. bor mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
66625	4218177	4,8 x 10,3	1,5 - 6,0	15,7	1,9	2,7	4,9	304	400	4
66627	4218178	4,8 x 16,9	6,0 - 12,0	15,7	1,9	2,7	4,9	304	350	4
66629	4218179	4,8 x 24,8	14,0 - 20,0	15,7	1,9	2,7	4,9	304	200	4

