

# FDV-DOKUMENTASJON

TOLMER AS

PRESTEEL STÅLSKORSTEIN



## 1. PROSJEKT

Entreprenør / Utførende: .....

Prosjekt / Adresse: .....

Bruksområde / Bygningsdel: .....

## 2. PRODUKTBEKRIVELSE

Stålskorstein består av syrefast innerrør, isolasjon og en yttermantel av galvanisert stål. Den leveres med 2 typer isolering, halv- og helisolert. Halvisolert element har 30 mm isolasjon, og kan stå minimum 100 mm fra brennbart materiale.

Helisolert har 60 mm isolasjon, og kan stå minimum 50 mm fra brennbart materiale.

Skorsteinssystemet består av forskjellige seksjoner - rette rør, knerør, overgang, T-rør, toppseksjon, beslag og sotlukeelement.

### **Produktidentifikasjon:**

Varenr. / Produkt / Dim.: Lagerføres i Ø150 mm, kan leveres i dimensjon fra Ø130 mm -250 mm.

Fargekode: Lagerføres i sort, kan leveres på bestilling i de fleste farger og i børstet og polert stål.

Kvalitet / Sortering / Klasse: CE merket og godkjent i flg. EN 1856-1, 60 mm T450-N1-D-Vm-L60100-G50  
30 mm T450-N1-D-Vm-L60100-G100

Overflatebehandling: Pulverlakk eller rustfritt

Vedlegg / Dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE-dokumentasjon

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI  JA  Hvis JA, firma: .....

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:** Feies iht. behov og kommunens forskrifter.

**Ettersyn / Kontroll:** Regelmessig visuell kontroll av skorstein.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall:** .....

# FDV-DOKUMENTASJON

TOLMER AS

PRESTEEL STÅLSKORSTEIN



## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:** > 30 år

**Garanti:** 30 års materialgaranti

**Fuktbestandighet:** Produktet tåler fukt

**Renholdsvennlighet:** Kan tørkes med fuktig klut

## 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:** Ikke angitt

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi:** Ikke angitt

**Emisjon:** Ikke angitt

## 6. HMS-REFERANSER

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:**

Ikke angitt

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:** Blandet materiale

**Avfallshåndtering:** Deponering

**Opprinnelse - Næringsbygg:** Bygg og anlegg

**Kode for avfallshåndtering:** 9999 / 0700 / 0600

**Øvrige opplysninger:**

## 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent** Nordiska Skorstensprodukter AB

**Organisasjonsnr.**

**Postadresse** Nygatan 87, SE-462 32 Vänersborg

**Telefon** +46 52 16 59 99

**Epost** kundservice@nspab.se

**Webadresse** www.nspab.se

**Importør** Tolmer AS

**Organisasjonsnr.** NO 981017765 MVA

**Postadresse** Løenveien 4, NO-1653 Sellebakk

**Telefon** +47 69 36 44 60

**Epost** tolmer@tolmer.no

**Webadresse** www.tolmer.no