

PRODUKTDATABLAD

Norgips Hand

GIPSPLATESPARKEL

BESKRIVELSE

Avansert universalsparkel spesielt fremstilt for sparkling av skjøter med papirstrimmel. Også egnet for bredsparkling av hele flater.

FORDELER

- Samme sparkel til all sparkling
- Sterkt vedheft på papirstrimler
- Gode fyllegenskaper
- Lett å slippe

BRUK

Ved sparkling av gipsplateskjøter fylles skjøten med sparkelmasse, papirstrimmelen legges i og trykkes fast. La sparkelmassen tørke. Sparkle deretter det nødvendige antall ganger til et 200 mm tykt lag. Slip med sandpapir med kornstørrelse 180 eller finere

PRODUKTDATA

Materiale:	Lateksbasert blanding
Følsomhet for frost:	Beskyttes mot frost
Materialforbruk:	Ved sparkling av skjøter med 900 mm gipsplate ca. 0,5 l/m ² Ved fullsparkling 1 mm ca. 1 L/m ²
Lagring:	Kan lagres i opptil 12 måneder under riktige forhold. Lagres tørt ved normal temperatur; ekstrem varme eller kulde forkorter holdbarheten.
Pakkestørrelse:	10 L
Tørketid:	Avhengig av temperatur og luftfuktighet
Min. temperatur:	Min. 10 °C innendørs ved sparkling av gipsplater
Farge:	Hvit
Densitet:	1,1 kg/l

