

# Isola Vindsperre Tape FLEX

## Fleksibel vindsperre tape til forsegling av detaljer

### Produktdata

#### Isola Vindsperre Tape FLEX 60:

Dimensjon: 60 mm x 25 m

Antall pr. eske: 10 ruller

Nobb nr.: 50493425

#### Isola Vindsperre Tape FLEX 20/40

Dimensjon: 60mm x 25m

Antall pr. eske 10 ruller

Nobb nr.: 51009140

#### Isola Vindsperre Tape FLEX 50/50:

Dimensjon: 100 mm x 25 m

Antall pr. eske: 6 ruller

Nobb nr.: 51962286

#### Isola Vindsperre Tape FLEX 100

Dimensjon: 100 mm x 25 m

Antall pr. eske: 6 ruller

Nobb nr. : 50493433



### Produktbeskrivelse

Isola Vindsperre Tape FLEX består av en armert spesialfolie av polyetylen med klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av et silikon papir som rives bort når tapen skal klebes fast. Isola Vindsperre Tape FLEX er diffusjonsåpen, svært klebesterk og har ekstremt gode aldrings-egenskaper. Vindsperre Tape FLEX leveres i 60 og 100 mm bredde med 25 meter på hver rull. 60mm bredde leveres også i spesialversjonen FLEX 20/40 med delt beskyttelsespapir.

### Bruksområder

Isola Vindsperre Tape FLEX er først og fremst beregnet til forsegling mot gjennomføringer og andre detaljer i vindsperresjiktet. Eksempel på bruksområder er tetting mot vindus- eller dørkarmen, forsegling av innvendige og utvendige hjørner, forsegling av overganger mot bjelker eller andre bygningsdeler mm. Tapen kan også benyttes til å forsegle plateskjøter (gips- eller asfaltvindtettplater) og omlegg i fleksible vindsperre. Isola Vindsperre Tape FLEX hefter svært godt til alle typer vindsperre av kunststoff, til treverk, metaller, betong, gips- og andre bygningsplater.

### Montering

Isola Vindsperre Tape FLEX er formbar og kan effektivt rives av for hånd. Tapen kan benyttes ved temperaturer ned mot -10 grader C men bør da i forkant være lagret i romtemperatur slik at klebestoffet er varmt og aktivt. Underlaget må være tørt og rent - fritt for støv, olje, fett eller løsemidler. Ved temperaturer under 0 grader C må underlaget være fritt for rim, is eller snøkrystaller. Sugende underlag forsegles først med Isola Tape Primer.

### Lagring

Tørt og frostfritt ( + 5 til 25 grader C ) beskyttet mot UV-bestråling



# Isola Vindsperre Tape FLEX

Fleksibel vindsperre tape til forsegling av detaljer

## Produktspesifikasjoner / tekniske data

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Tykkelse	DIN EN 1942	0,33	mm
Strekstyrke	DIN EN 14410	>50	N/25mm
Bruddforlengelse	DIN EN 14410	20	%
Heftfasthet	DIN EN 1939	>25	N/25mm
Temperaturbestandighet	-	-30 til +120	°C
Fuktbestandighet	-	Varig bestandig	

## Godkjenninger



### Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)

[www.isola.no](http://www.isola.no)



**isola**<sup>®</sup>  
Tørre og sunne hus