


GLAVA DYTTESTRIMMEL I SEKK

Inneholder 10 stk. 25x60x18000 mm ruller med Dyttestrimmel.

GLAVA® Dyttestrimmel brukes til tetting rundt vinduer, dører og smale åpninger. Produktet er meget fleksibelt og har veldig gode egenskaper for brann-, lyd- og varmeisolering.

GLAVA® Dyttestrimmel kan benyttes til branntetting av fuger der det kreves brannmotstand fra EI30 - EI120. Se egne monteringsanvisninger.

Dyttestrimmelen er laget av glassull som er et ubrennbart materiale.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr
	stk	m	m ³		
25 x 60 x 18000 mm	10	180.00	0.09	50733113	400020

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullstrimmel til isolering rundt dører og vinduer samt tetting av smale fuger

Anvendes i tørre konstruksjoner

GLAVA Dyttestrimmel for branntetting av fuger. EI 30 - EI 200(egen monteringsanvisning)

EI 30 SINTEF - godkjenning nr. AB-038

Kappes med kniv

Fåes i sekk med 10 ruller i sekken

Fåes også i hendig bærepose som inneholder 2 ruller a 18 meter, samt en egen dyttespak.

Bæreposen leveres i kartonger med 10 poser i kartongen

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: 0,034 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/

leverandør:

GLAVA AS

Organisasjonsnr:

NO 912 008 754 MVA

Postadresse:

Postboks F, 1801 Askim

Telefon:

+47 69 81 84 00

Faks:

+47 69 81 84 78

E- post:

post@glava.no

Internett:

glava.no