

Parkett 15mm Kährs**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Kährs lamellparkett er bygd opp i 3-sjikt og utstyrt med Woodloc®5S-fuge.

Parkettbordene kan være 1-stavs, 2-stavs, 3-stavs eller mønstergulv med et overflatesjikt på ca. 3,5mm i en rekke treslag og med ulike overflatebehandlinger.

Toppsjiktstavene er sideveis limt til hverandre og kombiner med mellomsjikt bestående av massive furustaver med stående årringer samt bakside av granfinér er dette det mest formstabile parkettbordet for nordisk klima.

Woodloc®5S gjør at gulvet kan legges raskt og enkelt uten lim og gir sterke sammenføyninger i kort- og langside.

Største leggeareal 25m bredt og 50 m langt.

Den gir god formstabilitet og gjør at gulvene holder seg fine i mange år.

Bruksområde

Kährs parkett kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler med normal slitasje, som kontor, hotellrom, konferanserom og lignende.

Kährs parkett legges flytende på rent plant, tørt og fast undergulv som for eksempel avrettet betong, sponplate og tre.

Parkett med Woodloc®5S kan benyttes i kombinasjon med gulvvarme. Treslagene Bøk og Hard Maple egner seg ikke på gulvvarme.

Tresorter/Mønstre

Gulvene er inndelt i kolleksjoner og de ulike treslagene kan ha flere sorteringer og overflatebehandlinger.

Nordic Naturals Collection	- Ask, Bjørk og Bøk.
European Naturals Collection	- Eik
New World Collection	- Jarrah og Valnøtt.
Sand Collection	- Hvit lasert og hvit oljet gulv.
Harmony Collection	- Gulv i 2 og 3-stav, pigmenterte børstet, lakk eller olje.
Classic Nouveau Collection	- Gulv i 1-stav plank, faset, børstet, pigmentert, matt lakk.
European Renaissance Collection	- Gulv i Hollandskt mønster.
Shine Collection	- Gulv i 1-stav plank, pigmentert, høyglans lakk
Founders Collection	- Gulv i 1-stav plank, veldig rustikk, grovt børstet, håndskrapet, olje.
Capital Collection	- Gulv i 1-stav plank, jevn diskre sortering. Lakk, matt lakk eller olje.
Småland Collection	- Gulv i 1-stavs plank, veldig rustikk, håndskrapet, grovt børstet, sagmerker, olje.
Götaland Collection	- Gulv i 3-stavs «plank», rustikk, håndskrapet, børstet, sagmerker, faset, olje.

Overflatebehandling

- Lakk: UV-herdet akryllakk i silkematt eller matt utførelse. Lakken er uten løsemidler og formaldehyd. Den er slitesterk, sterk mot mikroriper som gjør overflaten matt, og den bevarer treets naturlige karakter. Lakken består hovedsaklig av fornybare råvarer.
- Olje: Naturolje som er en voksolje basert på resirkulerbare råvarer og helt uten løsemidler.

Tilbehørsprodukter:

- Gulvlister, både massive og finerte tilpasset de fleste gulv.
- Trappenese, T-list, nivålist og avslutningslist Tilpasset de fleste gulv.
- Kährs Cleaner for riktig rengjøring.
- Kährs Lakk.
- Kährs Lakkrefresher.
- Kährs Satin olje (for naturoljede gulv).
- Kährs Combi parkettunderlag
- Kraftig dekkpapp for beskyttelse i byggeperioden.
- Rørmansjetter.
- Riktig og nødvendig leggeverktøy.
- Kährs Touch-Up reparasjons-lakk/-olje
- Kährs reparasjonssparkel.

Parkett 15mm Kährs

2. MÅLANGIVELSER /TEKNISKE DATA

Produsert i henhold til NS13489

Egenskap:	Verdi:
Tykkelse	15mm
Bredde	1-stav: 130 og 187 mm 2-stav: 200 mm 3-stav: 200 mm 3-stav «plank» 196 mm Mønstergulv: 198,5 mm
Lengde	1-stav: 1800, 2266 eller 2420 mm 2-stav: 2423 mm 3-stav: 2423 mm 3-stav «plank» 2419 mm Mønstergulv: 2426 mm
Slitesjikt	3,5 mm
Antall bord pr. pk.	6 stk.
Vekt (kg/m ²)	8 kg.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov.

Foreligger ingen informasjon.

3. MONTERING / UTFØRELSE

NS 3420 – kode for utførelse.

Q44.2 Flersjikts parkettgulv.

Q44.1 Minste klaring mot vegg m.m.

Q72.1 Gulvlister

NS 3451 – kode for bygningsdel.

573.205 Parkett.

541.505 Legging av parkett.

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

522.111 Kjellergulv av betong.

552.124 Vannbåren lavtemperatur gulvvarme i lett flytende gulv.

722.525 Knirk i gulv. Årsaker og utbedringsmetoder.

Øvrige henvisninger.

Se leggeanvisninger og www.kahrs.com

Transport og lagring.

Utvis forsiktighet ved transport. Spesielt hjørner er utsatt for skader.

Pakkene må beskyttes/tildekkes mot regn og snø.

Det er viktig at parketten ikke kommer til byggeplass tidligere enn umiddelbart før legging.

Parketten skal ha romtemperatur og pakkene åpnes først når parketten skal legges.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallbehandling.

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje.

Papp, kartong og plast.

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

Parkett 15mm Kährs

5. HMS - REFERANSER

Se HMS – FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste kan inngå i produktet (se HMS – FAKTA).

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECO product.

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur – og/eller fuktendringer etc.

Se HMS – FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer.

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking).

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC).

Bruksområde(r)	Grupper/Klasser	Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonal/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kährs er sertifisert i henhold til ISO-9001, ISO-14001, EMAS og for å selge FSC godkjent lamellparkett av Eik og Jatoba.

Kährs gulvprodukter er CE – merket.

Kährs oljede og lakkerte gulv er Svane-merket.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/Importør: Kährs Norge AS
Organisasjonsnr.: NO 941857892 MVA
Adresse: Seljeveien 6
Postnr. og poststed: 0575 OSLO
Telefon: 23 22 67 00
Telefax: 23 22 67 01
E-post: Info.norge@kahrs.com
Internettadresse: www.kahrs.com