

Icopal Fel'x® Multi ADH underlagsbelegg

Produktbeskrivelse

Icopal Fel'x Multi ADH er et diffusjonstett underlagsbelegg med en bærer av non-woven polyester som er belagt med asfalt. Overside er dekket med polypropylenfilt. Omlegget har en selvkleber av akryllim.

Farge: Blå

Bruksområde og -betingelser

Icopal Fel'x Multi benyttes som underlagsbelegg for metallplater og takstein.

Skal monteres på taktro som er luftet på undersiden.

Se forøvrig egen leggeveiledning og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

Lagring

Lagres tørt og stående

Tilbehør

- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

Avfallsbehandling

Icopal Fel'x Multi sorteres som asfalt på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det deponeres.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | - - - -

EAL: 17 03 02

Icopal Fel'x® Multi ADH underlagsbelegg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Ytelse	Enhet
Lengde	25	m
Bredde	1,25	m
Vekt	0,5	kg/m ²
Egenskap ved brannpåvirkning	Klasse E	-
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-
Strekkstyrke L/T* Forlengelse L/T*	300 / 270 ± 10 % 50 / 58 ± 20 %	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	300 / 250 ± 10 %	N
Kuldemykhet	≤ -20	°C
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke L/T* - Forlengelse L/T*	W1 200 / 200 ± 10 % 20 / 20 ± 20 %	- N/50 mm %

* L: langs T: tvers

**NPD; ingen deklarerert egenskap

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3100. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1