



## Icopal D-Glass

### Produktbeskrivelse

Icopal D-Glass er et diffusjonstett underlagsbelegg med en glassfiltstamme som er impregnert og belagt med asfalt på begge sider. Overflaten er bestrødd med finkornet skifer. Kantene på undersiden er forsterket med polyesterfilt.

### Bruksområde og -betingelser

Icopal D-Glass benyttes som underlagsbelegg for takshingel, metallplater og takstein.

Skal monteres på taktro som er luftet på undersiden.

Se forøvrig egen leggeveiledning og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

### Lagring

Lagres tørt og stående

### Tilbehør

- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

### Avfallsbehandling

Icopal D-Glass sorteres som asfalt på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det deponeres.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | - - - -

EAL: 17 03 02



## Icopal D-Glass

### Tekniske spesifikasjoner

| Egenskaper  | Ytelse                      | Enhet             |
|---|-----------------------------|-------------------|
| Lengde  | 15                          | m                 |
| Bredde  | 1                           | m                 |
| Vekt av stamme  | 70                          | g/m <sup>2</sup>  |
| Egenskap ved brannpåvirkning  | NPD**                       | -                 |
| Vanntetthet ved 2 kPa   | W1                          | -                 |
| Strekstyrke L/T*<br>Forlengelse L/T*  | 400 / 300 ± 50<br>2 / 2 ± 1 | N/50 mm<br>%      |
| Rivestyrke ved spikerstamme L/T*  | 45 / 50 ± 20                | N                 |
| Kuldemykhet   | ≤ -25                       | °C                |
| Holdbarhet ved aldring:<br>- Vanntetthet<br>- Strekkstyrke L/T*<br>- Forlengelse L/T* | W1<br>NPD**<br>NPD**        | -<br>N/50 mm<br>% |

\* L: langs T: tvers

\*\*NPD; ingen deklart egenskap

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3010. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1