

# MONARFLEX® Tilbehør



Festemidler til stillasinndekning  
og presenninger





**Icopal AS**  
Fjellhamarveien 52  
1472 Fjellhamar  
Telefon 67 97 90 00  
Telefax 67 90 58 77  
kundeservice.no@icopal.com  
www.icopal.no

## MONARFLEX® tilbehør til stillaspresenninger og Multicover presenninger

<p><b>Anker &amp; Stropp</b> En todelt fleksibel festestropp. Ankeret punkterer lett plasten i senter av maljen, og sammen med gummistroppen gir det et sterkt og elastisk feste til stillaset. Bruddstyrke: &gt; 75 kg</p>		
<p><b>Flexostropp</b> En kraftig strips med fast anker som holder presenningen tett inntil stillaskonstruksjonen. Stripsen kan strammes og løsnes etter behov. Perfekt å bruke der maljen i presenningen treffer stillasrøret. Bruddstyrke: &gt; 45 kg</p>		
<p><b>C-stropp</b> Tekstiltrukket gummistropp med pinn og krok som også gir et fleksibelt feste. Bruddstyrke: &gt; 45 kg</p>		
<p><b>Fastgjøringspropp</b> Denne er tilpasset hullet i maljen og gir en vanntett løsning. Overflødig presenning i hullet fjernes med en tynn stanleykniv el. lign., og proppen settes i fra utsiden. Fra løkken i proppen kan man bruke stropp, tau eller wire for fastgjøring til rammeverket. Belastningsgrense ca. 35 kg</p>		
<p><b>Maljeknapp</b> Maljeknappen tetter maljen på samme måte som fastgjøringsproppen og brukes i kombinasjon med en påmontert strips. Knappen settes i fra utsiden i festehullet i maljen, og stripsen festes rundt rammeverket. Belastningsgrense ca. 35 kg</p>		
<p><b>Kile til fastgjøringspropp</b> En spesialtilpasset kile kan brukes som tilbehør til fastgjøringsproppen. Kilen skyves inn i løkken på proppen og gir feste for dobbel stropp. Bruddstyrke &gt; 20 kg</p>		
<p><b>Trekantet malje</b> Fin å bruke når du trenger ekstra maljer. Kan plasseres hvor som helst på presenningen. Består av to like deler som settes på presenningen fra hver sin side og skrues sammen med medfølgende skruer. Bruddstyrke &gt; 45 kg</p>		
<p><b>Monarfoltape</b> En sterk PVC-tape med god klebeevne. Den er flammehemmende og UV-bestendig. Bredde 5 cm, tykkelse 0,15mm. Fin til reparasjon av skader i presenningen og til forsegling av overlapp. Bruddforlengelse: 130%, anvendelsestemp.: 0 til 70°C, monterings-temp.: 5 til 40°C.</p>		
<p><b>Monarpunc</b> Dette er et lite håndverktøy i plast som brukes til å punktere hullet i maljen før du setter i ankeret. Nyttig når du skal sette i hundrevis av anker om dagen.</p>		