



EIK ASPELAND

Tidens tand med lyse farger inspirert av mel og brød - Eik Aspeland er et veldig rustikt 1-stavs plankegulv med store kvister og sprekker som gir gulvet et gammelt utseende. Overflatebehandlet med en hvitpigmentert olje. Kraftig børstet, håndkrapet, sagmerker for den unike overflaten og med fasede kanter. 15mm. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	151NDSEK01KW240 - 48653776	Treslag	Eik	Fuktinhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Olje	Design	1-stav	Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³		>500 kg/m ³
Behandlet	Faset 4 sider, børstet, håndkrapet, sagmerker	Sortering	Country	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm	Gulv gruppe	Kährs Supreme	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	22 kg	Kolleksjon	Småland Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	2, 72 m ²	Kan slipes	3-4 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Antall pr. bord	0, 453 m ²	Naturlig/Innfarget	Pigmentert	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERT BESKRIVELSE		Hardhet (Brinellverdi)	3, 7	Varmemotstand		.59 (m2K/W)
Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har svært store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.		Lås	Woodloc® 5S	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
FARGEENDRING		Gulvvarme	Ja	CARB2		Compliant
Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.		Slitasjegaranti	30 år			
		Overflatematerialet	Løvtré			
		Toppsjikt	3, 5 mm			
		Backside material	Finer			
		Tykkelse	15 mm			
		Installasjonmetode	Flytende, lim ned			
		EAN kode	7393969039024			
		Overflatefarge	Hvit			

SERTIFIKAT

