



EIK ERVE

Eik Erve er en matt lakkert 3-stav rustikk sortering med all eikens naturlige fargevariasjoner og kvister. 13 mm.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	133NCDEK15KW0 - 44189812	Treslag	Eik	Fuktinnhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Matt lakk	Design	3-stav	Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³		>500 kg/m³
Dimensjon	2423 x 200 x 13 mm	Gulv gruppe	Kährs Avanti	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Vekt per pakning	24, 5 kg	Kolleksjon	Tres Collection	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Antall pr. pakke	3, 40 m²	Kan slipes	2-3 ganger	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. bord	0, 485 m²	Naturlig/Innfarget	Naturell	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
DETALJERT BESKRIVELSE		Hardhet (Brinellverdi)	3, 7	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved forekommer. Produktet har mellomstore, naturlige svarte kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall.		Lås	Woodloc® 5S	Varmemotstand		,51 (m2K/W)
FARGEENDRING		Gulvarme	Ja	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
Noe falming av farger til mellombrunt, halmbrent.		Slitasjegaranti	20 år	CARB2		Compliant
		Overflatematerialet	Løvre			
		Toppsjikt	2, 6 mm			
		Tykkelse	13 mm			
		Installasjonmetode	Flytende, lim ned			
		EAN kode	7393969034234			

SERTIFIKAT

