

<p><b>Produktinformation</b></p> <p>Artikel <b>Comtesse</b></p> <hr/> <p>Lieferform <b>Rolle</b></p> <hr/> <p>Maße <b>10,05 x 0,53 m</b></p> <hr/> <p>Gewicht <b>siehe Anlage</b></p> <hr/> <p>Brandklasse <b>schwer entflammbar, B-s1, d0</b></p>	<p><b>Product Information</b></p> <p>Design <b>Comtesse</b></p> <hr/> <p>Packaging <b>roll</b></p> <hr/> <p>Size <b>10,05 x 0,53 m</b></p> <hr/> <p>Weight <b>see attachment</b></p> <hr/> <p>Fire rating <b>flame resistant, B-s1, d0</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Qualitätssiegel / seal of quality</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="263 873 430 1086"> </div> <div data-bbox="550 884 702 1086" style="text-align: center;"> <p>made in Germany</p> </div> <div data-bbox="813 884 949 1086" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1053 873 1332 1019" style="text-align: center;"> </div> </div> <p style="font-size: small; text-align: right;">* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>	
<p>Rapport <b>siehe Einleger/Musterbuch</b></p> <hr/> <p>Lichtechtheit <b>gut lichtbeständig</b></p> <hr/> <p>Klebetchnik <b>Wand einkleistern</b></p> <hr/> <p>Klebemittel <b>Vlies-Rollkleister</b></p> <hr/> <p>Waschbarkeit <b>waschbeständig</b></p>	<p>Pattern Repeat <b>see label/sample book</b></p> <hr/> <p>Lightfastness <b>good lightfastness</b></p> <hr/> <p>Application <b>paste the wall</b></p> <hr/> <p>Adhesive <b>special paste</b></p> <hr/> <p>Washability <b>washable</b></p>
<p>Artikelbeschreibung</p> <p><b>Hochwertige Vliestapete</b></p> <hr/> <p>Verarbeitungshinweise</p> <p>Der Untergrund muss trocken, glatt, fest und frei von z.B. Dispersionsklebstoffen sein. Der Untergrund muss farblich neutral, trag- und saugfähig sein, ggf. durch Einsatz eines pigmentierten Tapetengrundes. Kleister bahnenweise direkt auf die Wand rollen. Zugeschnittene Bahnen ohne Weichzeit ins Kleisterbett auslegen und passend abschneiden. Nachfolgende Bahnen auf Stoß tapezieren und mit einer Moosgummirolle andrücken.</p> <hr/> <p>Information</p> <p><a href="mailto:info@raschtextil.de">info@raschtextil.de</a>/ 05461/ 813120</p>	<p>Material description</p> <p><b>High-class non-woven wallcovering</b></p> <hr/> <p>Application specifics</p> <p>Surface should be dry, smooth and solid. Surfaces should be of a neutral colour, absorbent and workable. Apply paste directly onto the wall with a lambskin roller. Apply cut length onto the pasted wall - no soaking time. Then cut off where necessary. Hang further strips edge to edge, smooth down with a soft brush or foam rubber roller.</p> <hr/> <p>Information</p> <p><a href="mailto:info@raschtextil.de">info@raschtextil.de</a>/ 0049 5461/ 813120</p>

Bei Tapeten mit Strukturen dienen Naturprodukte als Vorlagen. Entsprechende Schattierungen sind kein Beanstandungsgrund. Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke und Einlegezettel) werden nicht anerkannt.