



PURE LINEN

rasch
RASCH TEXTIL

Produktinformation	Product Information	Information Produit						
<table border="0"> <tr> <td>Artikel</td> <td>PURE LINEN</td> </tr> </table>	Artikel	PURE LINEN	<table border="0"> <tr> <td>Design</td> <td>PURE LINEN</td> </tr> </table>	Design	PURE LINEN	<table border="0"> <tr> <td>Article</td> <td>PURE LINEN</td> </tr> </table>	Article	PURE LINEN
Artikel	PURE LINEN							
Design	PURE LINEN							
Article	PURE LINEN							
<table border="0"> <tr> <td>Lieferform</td> <td>in vollen Metern</td> </tr> </table>	Lieferform	in vollen Metern	<table border="0"> <tr> <td>Packaging</td> <td>full meters</td> </tr> </table>	Packaging	full meters	<table border="0"> <tr> <td>Conditionnement</td> <td>mètres complets</td> </tr> </table>	Conditionnement	mètres complets
Lieferform	in vollen Metern							
Packaging	full meters							
Conditionnement	mètres complets							
<table border="0"> <tr> <td>Maße</td> <td>0,90 m breit</td> </tr> </table>	Maße	0,90 m breit	<table border="0"> <tr> <td>Size</td> <td>0,90 m wide</td> </tr> </table>	Size	0,90 m wide	<table border="0"> <tr> <td>Dimension</td> <td>0,90 m de large</td> </tr> </table>	Dimension	0,90 m de large
Maße	0,90 m breit							
Size	0,90 m wide							
Dimension	0,90 m de large							
<table border="0"> <tr> <td>Gewicht</td> <td>380 g/m</td> </tr> </table>	Gewicht	380 g/m	<table border="0"> <tr> <td>Weight</td> <td>380 g/m</td> </tr> </table>	Weight	380 g/m	<table border="0"> <tr> <td>Poids</td> <td>380 g/m</td> </tr> </table>	Poids	380 g/m
Gewicht	380 g/m							
Weight	380 g/m							
Poids	380 g/m							
<table border="0"> <tr> <td>Brandklasse</td> <td>normal entflammbar, D-s1, d0 DIN EN 13501-1</td> </tr> </table>	Brandklasse	normal entflammbar, D-s1, d0 DIN EN 13501-1	<table border="0"> <tr> <td>Fire rating</td> <td>normally inflammable, D-s1, d0 DIN EN 13501-1</td> </tr> </table>	Fire rating	normally inflammable, D-s1, d0 DIN EN 13501-1	<table border="0"> <tr> <td>Classement au feu</td> <td>D-s1, d0 DIN EN 13501-1</td> </tr> </table>	Classement au feu	D-s1, d0 DIN EN 13501-1
Brandklasse	normal entflammbar, D-s1, d0 DIN EN 13501-1							
Fire rating	normally inflammable, D-s1, d0 DIN EN 13501-1							
Classement au feu	D-s1, d0 DIN EN 13501-1							
<table border="0"> <tr> <td>Rapport</td> <td>ansatzfrei</td> </tr> </table>	Rapport	ansatzfrei	<table border="0"> <tr> <td>Pattern Repeat</td> <td>free match</td> </tr> </table>	Pattern Repeat	free match	<table border="0"> <tr> <td>Raccord</td> <td>sans raccord</td> </tr> </table>	Raccord	sans raccord
Rapport	ansatzfrei							
Pattern Repeat	free match							
Raccord	sans raccord							
<table border="0"> <tr> <td>Lichtechtheit</td> <td>sehr gut lichtbeständig</td> </tr> </table>	Lichtechtheit	sehr gut lichtbeständig	<table border="0"> <tr> <td>Lightfastness</td> <td>very good lightfastness</td> </tr> </table>	Lightfastness	very good lightfastness	<table border="0"> <tr> <td>Résistance à la lumière</td> <td>bonne résistance à la lumière</td> </tr> </table>	Résistance à la lumière	bonne résistance à la lumière
Lichtechtheit	sehr gut lichtbeständig							
Lightfastness	very good lightfastness							
Résistance à la lumière	bonne résistance à la lumière							
<table border="0"> <tr> <td>Klebertechnik</td> <td>Wandklebertechnik</td> </tr> </table>	Klebertechnik	Wandklebertechnik	<table border="0"> <tr> <td>Application</td> <td>paste the wall</td> </tr> </table>	Application	paste the wall	<table border="0"> <tr> <td>Application</td> <td>colle sur le mur</td> </tr> </table>	Application	colle sur le mur
Klebertechnik	Wandklebertechnik							
Application	paste the wall							
Application	colle sur le mur							
<table border="0"> <tr> <td>Klebemittel</td> <td>Ovalit T</td> </tr> </table>	Klebemittel	Ovalit T	<table border="0"> <tr> <td>Adhesive</td> <td>Ovalit T</td> </tr> </table>	Adhesive	Ovalit T	<table border="0"> <tr> <td>Colle</td> <td>Ovalit T</td> </tr> </table>	Colle	Ovalit T
Klebemittel	Ovalit T							
Adhesive	Ovalit T							
Colle	Ovalit T							
<table border="0"> <tr> <td>Waschbarkeit</td> <td>waschbeständig</td> </tr> </table>	Waschbarkeit	waschbeständig	<table border="0"> <tr> <td>Washability</td> <td>washable</td> </tr> </table>	Washability	washable	<table border="0"> <tr> <td>Lavabilité</td> <td>lavable</td> </tr> </table>	Lavabilité	lavable
Waschbarkeit	waschbeständig							
Washability	washable							
Lavabilité	lavable							
<table border="0"> <tr> <td>Zertifikate</td> <td>RAL Label, Öko Tex Standard 100</td> </tr> </table>	Zertifikate	RAL Label, Öko Tex Standard 100	<table border="0"> <tr> <td>Certificates</td> <td>RAL Quality Certificate Oeko-Tex Standard 100</td> </tr> </table>	Certificates	RAL Quality Certificate Oeko-Tex Standard 100	<table border="0"> <tr> <td>Certificats</td> <td>RAL certificat de qualité Oeko-Tex Standard 100</td> </tr> </table>	Certificats	RAL certificat de qualité Oeko-Tex Standard 100
Zertifikate	RAL Label, Öko Tex Standard 100							
Certificates	RAL Quality Certificate Oeko-Tex Standard 100							
Certificats	RAL certificat de qualité Oeko-Tex Standard 100							
<p>Artikelbeschreibung</p> <p>Edel, echt und rein sind die zutreffend bezeichnenden Adjektive für den nachwachsenden Rohstoff dieser Kollektion. 100 % Leinen kaschiert auf einem Vliesträger sorgen für pure Eleganz.</p> <hr/> <p>Verarbeitungshinweise</p> <p>Pure Linen gestürzt verkleben. Bitte nur Nahtroller mit glatter Oberfläche verwenden. Austretender Kleber verursacht Flecken auf der textilen Oberfläche, daher Vorsicht beim Einsatz von Nahtrollern im Kantenbereich. Bei Außenecken ggf. Tapeteneckkleisten anwenden. (weitere Angaben siehe Verarbeitungsanleitung)</p> <hr/> <p>Information</p> <p>info@raschtextil.de/ 05461/ 813120</p>	<p>Material description</p> <p>Precious, genuine and pure perfectly describe this collection's renewable resource. 100 % linen yarns laminated to a non-woven substrate create unparalleled elegance</p> <hr/> <p>Application specifics</p> <p>Pure Linen lengths must be reverse hung. Please only use seam rollers with a smooth surface. Excess paste on the textile surface will cause stains, therefore proceed with extra care when using a seam roller. If necessary, apply corner guards around external corners (see application manual for further instructions)</p> <hr/> <p>Information</p> <p>info@raschtextil.de/ 0049 5461/ 813120</p>	<p>Description du matériel</p> <p>Noble, véritable et pure parfaitement caractérisent la ressource renouvelable de cette collection: des fils en 100 % de lin contrecollés sur un support intissé créent une élégance intemporelle.</p> <hr/> <p>Conseils de pose</p> <p>Il faut inverser les lés de Pure Linen. Utiliser uniquement un rouleau à joint avec une surface lisse. L'excès de colle va causer des taches sur la surface textile, soyez très prudent lors de l'utilisation d'un rouleau à joint. Si nécessaire, l'installation d'un protège-coins autour des coins extérieurs est recommandée. (voir les instructions de pose pour informations détaillées)</p> <hr/> <p>Informations</p> <p>info@raschtextil.de/ 0049 5461/ 813120</p>						