

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Jackon Membrane Board er en bygningsplate basert på en kjerne av Jackofoam ekstrudert polystyren (XPS). Platen har en pålimt aluminiumsfolie med fiberfilt på hver side – klar for flislegging. Jackon Membrane Board gir flisveggen en langsiktig sikkerhet, med fuktsikring og isolasjon i ett.

Platene er vanntette og dampette og trenger kun membran i skjøtene i rommets våtsone og mot kald vegg.

Bruksområde

Jackon Membranboard har mange anvendelsesområder, og brukes som underlag for fliser på vegger.

Jackon Membrane Board kan monteres direkte på bindingsverk av stål eller tre, og kan benyttes til rehabilitering og oppretting av gamle våtrom. Til innbygging av rør og tekniske føringer i hjørner benyttes vinkelement.

Plater med tykkelse ≥ 20 mm kan monteres direkte på bindingsverk når veggens skal dekket med flis, c/c 600 mm og 12 mm på bindingsverk c/c 300mm.

Farger

Lilla kjerne, grå overflate

Overflatebehandling

Aluminiumsfolie med fiberfilt

Tilbehørsprodukter

- Beslag til feste og skjøting av våtromsplate.
- Mansjetter til bruk av rørgjennomføringer i vegg.
- Sikkerhetsremse brukes i skjøt mellom platene i våtsone.
- Påstrykningsmembran til fukt- og vanntetting før montering av fliser.
- Skruer og skiver for feste av platene til stenderverk av tre og stål.



2. MÅLANGIVELSER, TEKNISKE DATA

TYKKELSE (MM)	BREDDE (MM)	LENGDE (MM)
12	600	2500
20	600	2500

3. MONTERING, UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q63.3. Overflatebehandlede plater på vegger i våtrom.
Q63.3. Spesifikasjonsmatrise for plater på vegger i våtrom.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggedetaljer

543.505. Vegger i bad og andre våtrom.

Øvrige henvisninger

Jackon Våtrom kan benyttes som vanntett sjikt når plateskjøtene påføres en godkjent påstrykningsmembran.

Transport og lagring

XPS lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Deponering.
NS 9431-kode for blandet materiale: 9912 / 0011 / 6000 / _
EAL- kode blandet materiale: 170904.

5. HMS REFERANSER

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer

SINTEF Byggforskning Teknisk Godkjenning nr. 2283.

Europeisk standard

ETAG 022, part 3 gjelder for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc

Produktet har MK godkjenning fra ETA Danmark.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/Importør	Jackon AS
Organisasjonsnummer	NO 913 019 334 MVA
Adresse	Postboks 1410
Postnr og poststed	1602 Fredrikstad
Telefon	69 36 33 00
E-post	jackon@jackon.no
Hjemmeside	www.jackon.no

