



Light Filler+

TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-02-06

PRODUKTBESKRIVELSE

Krympfri og slipbar lettfiller med Bostik SPO-teknologi. For sparkling og utjevning av ujevnheter og sprekker i ett trinn.

BRUKSOMRÅDE

For innendørs sparkling og utjevning av ujevnheter, sprekker og skruerull i faste materialer som tre, metall, sement, gips og tegl med maks sjiktykkelse 40 mm. Malt sparkeloverflate blir jevn, uten sprekker, blødning eller misfarging.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Overflatene må være tørre og rene og fri for fett. Reparasjon kan ofte gjøres i ett lag uten etterarbeid (maks sjiktykkelse 40 mm): påfør massen med et lett trykk og benytt en sparkelspade. Glatt med et finkornet sandpapir. Overmalingsbar med de fleste malingstyper. Vann/akrylbaserte – ofte innen 15–20 minutter og gjennomtørr etter 24 timer (10 mm). Prøv overmaling med en snekkergrunning for å unngå sprekkdannelser i dekkfargen. Begrensede bevegelsesevner – sørg for at underlaget ikke beveger seg for å unngå sprekkdannelser.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Fugemassen oppfyller høye krav til miljø og arbeidssikkerhet og gir lave utslipp til miljøet. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

