

Combiwood Barkevik AS

1355 Dørkarmen

**Dørkarmen med og uten dempelist ubehandlet, lakkert og malt****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

92 mm furukarm med eller uten dempelist (silikontetningslist). Spor for utforing (notspor). Forborret, dekkpropper medfølger. Ubehandlet, lakkert, hvitmalt NCS S 0502-Y eller valgfri NCS S. Hengsler: 2 stk. hengsler

<b>NOBB Modulnr:</b>	42083074//42112334/42112345
<b>Dimensjon:</b>	Ulike dimensjoner
<b>Farge:</b>	Standard malt= NCS S0502 Y
<b>Overflatebehandling:</b>	Malt Vannbasert
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Dørkarmen rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres etter behov.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

*Ferdigmalte karmen er vedlikeholdsfrie. Lakkerte karmen vedlikeholdes med overlakking ved behov. En forutsetning er at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakking skal karmen mellomslipes med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut før lakking. Alle våre karmen er laget i heltre. Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel gulning ved kvister og små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette denne prosessen. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.*

*Skader kan overlakkes etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Hvis den er det, må laklaget slipes helt bort før behandling.*

Combiwood Barkevik AS

1355 Dørkarmer

*Dørkarmer med og uten dempelist ubehandlet, lakkert og malt***3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> Minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Tåler moderate mengder fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Combiwood Barkevik AS
<b>Postadresse</b>	Brages veg 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2060 GARDERMOEN
<b>Telefon</b>	639 70 639
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ordre@combiwood.no">ordre@combiwood.no</a>

*Combiwood Barkevik AS*

1355 Dørkarder

*Dørkarder med og uten dempelist ubehandlet, lakkert og malt*

**Internett**

[www.barkevik.no](http://www.barkevik.no)