



Easyfix bjelkesko på terrassen

Et innovativt og enkelt produkt som holder bjelkene tørre og luftige

Easyfix bjelkesko er ideell for lavtbyggende terrasser, plattinger og balkonger. Den gir bjelkene nødvendig lufting og forebygger dermed råte. Bjelkeskoene finnes i tre tykkelser, 10 mm, 24 mm og 38 mm. Oppforingshøde 3–50 mm. Bjelkehøyden justeres individuelt ved hjelp av foringssskivene. Egner seg for takterrasser, balkonger og gulv der det ikke er stor nivåforskjell på underlaget. Perfekt også til utforing innendørs av gulv, vegger og tak (se baksiden).

Hvorfor Easyfix bjelkesko:

- Holder bjelkene tørre
- Enkel og rask montering
- Ideell for terrasser, balkonger og plattinger
- Høydejustering med 3 mm foringssskiver
- Reduserer støy og vibrasjoner
- Bygghøyde 10–50 mm.

Easyfix kan legges på de fleste underlag som plater, membraner, fliser, steinheller, betong, asfalt og rett på bakke.

| Beskrivelse | NOBB nr | Forpakning |
|--------------------------|----------|------------|
| Easyfix Foringssskive | 48472972 | 100 stk |
| Easyfix Bjelkesko 10 mm | 48472983 | 50 stk |
| Easyfix Bjelkesko 24 mm | 49711404 | 50 stk |
| Easyfix Bjelkesko 38 mm | 48472998 | 25 stk |
| Easyfix Bjelkesko 10 mm* | 51960716 | 10 stk |
| Easyfix Bjelkesko 24 mm* | 51960720 | 10 stk |
| Easyfix Bjelkesko 38 mm* | 51960735 | 10 stk |

* Inkl. 10 stk. 3 mm foringssskiver



Easyfix bjelkesko innendørs

Easyfix bjelkesko for innendørs bruk til foring av gulv, vegger og tak. Bjelkeskoene har en god egenskap for støydemping og er raskt og kostnadsbesparende å montere. Enkelt å justere nivået med foringsskivene.

Gulv:

- Monter bjelkene på halve tiden
- Flytende gulv, ikke behov for feste skoene
- Lyddempende
- Rør og kabler kan ligge under gulvet
- Kan monteres på fuktig gulv, ikke nødvendig å vente til gulvet er tørt

Vegg:

- Plass til isolasjon og tekniske gjennomføringer
- Bedre lydegenskaper

Tak:

- Tidsbesparende montering
- Langt rimeligere enn metallsystemer
- Bedre lydegenskaper

For vegg og tak er det tilstrekkelig med 70–90 cm mellom bjelkeskoene

Forbruk gulv: Ca 6–8 bjelkesko pr m² avhengig av vektbelastning og dimensjon på bjelke.

For spørsmål om montering, kontakt Interplywood på telefon 67 13 70 30 eller e-post firmapost@interplywood.no