

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Jackon DrainPro er en Sintef teknisk godkjent grunnmursplate på rull. Platen er vannvisende og kappilær brytende sjikt. Ved bruk på eldre konstruksjoner vil knastene sørge for trasport av luft mellom grunnmur og utvendige masser. Platen leveres i 2 forskjellige bredder og i 20 meters lengder.



Bruksområde

Platen brukes under terreng og er et tilbehør til Jackon Thermomur®. Platen skrues fast med Jackon DrainPro Skruer i plastbinderene før masse tilbakefylles mot muren. Leveres komplett med kantlist til avslutning og sikring av platene.

Farger

Sort

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Jackon DrainPro Kantlist

Jackon DrainPro Skruer

2. MÅLANGIVELSER, TEKNISKE DATA

Egenskap	Verdi og toleranse
Tykkelse nominell	0,6 mm ± 0,05 mm
Vekt	0,58 kg/m ² ± 0,06 kg/m ²
Total høyde	0,8 mm ± 0,1 mm
Standard bredde	1,00m / 2,40 m ± 0,01 m
Standard rull lengde	20 m ± 0,05 m

Egenskap	Prøvemethode	Ytelses erklæring ¹⁾	Kontrollgrens ²⁾	Enhet
Vanntetthet	NS-EN 1928:2000 (A)	Tett (2 kPa)	Tett (2 kPa)	-
Rivstyrke (Spikerstamme)	L: NS-EN 12310-1 : 1999 T:	≥ 410 ≥ 410	410 410	N
Strekstyrke	L: EN 12311-2: 2013 (A) T:	≥ 400 ≥ 400	400 400	N/50 mm
Forlengelse	L: EN 12311-2: 2013 (A) T:	≥ 30 ≥ 30	30 30	%
Punktering - Slag + 23°C - Statisk last	NS-EN 12691:2006 (A)	450 20	450 20	mm Kg
Deformasjon ved last ³⁾	NS-EN 13967:2012, Annex B	< 15 100	15 100	% kN/m ²

¹⁾ Deklarert verdi i produsentens ytelseserklæring (Declaration of performance, DoP).

²⁾ Kontrollgrensen angir verdien som produktet må tilfredsstillere i produsentens egenkontroll og overvåkende kontroll.

³⁾ Målt etter 100 timer.

3. MONTERING, UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggdetaljer

523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting
514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger.

Øvrige henvisninger

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn dem nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger

Jackon AS er medlem av materialretur. Det er ikke knyttet miljøavgifter til produktet.

5. HMS REFERANSER

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer

Europeisk standard

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/Importør	Jackon AS
Organisasjonsnummer	NO 913 019 334 MVA
Adresse	Postboks 1410
Postnr og poststed	1602 Fredrikstad
Telefon	69 36 33 00
E-post	jackon@jackon.no
Hjemmeside	www.jackon.no

