

WOOD

ELEGANCE

TEKNISK DATABLAD 2018



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Emisjon av formaldehyde	EN 14342	E1
Brinell hardhet (snitt verdi) Eik	(BHN) EN1534	3,7
Taber Abraser/Lakken slitestyrke Proteco Hardvoksolje	EN 13696	N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Varmeisolasjonsverdi (RT m2 K / W). Bare parkett. Med ullpapp. Med 2 mm Tarkofoam / flex II.	EN ISO 10456:2007	0,152 0,182 0,192
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 22 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,105
Brekkestyrke	EN 1533	6480 N/600mm

MONTERING		
Monteringsmetode	På bjelkelag eller hellimt til underlaget	
Monteringsanvisning	Last ned fra tarkett.no. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.	
Gulvvarme kompatibel *		Ja
* Maksimal gulvoverflatetemperatur 27C med selvregulerende varmesystem		
Start & Stop: Kortere lengder med bord inkludert i ca. 1 eske pr 20 m ²		

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Gulvlist, rørdelsler, overgangslist
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv Refresh for hardvoksoljete gulv
Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

STØRRELSE & FORPAKNING	22x260x2520	22x280x2520
Tykkelse (mm)	22	22
Bredde (mm)	260	280
Lengde (mm)	2520	2520
Slitesjikt tykkelse (mm)	4,0	4,0
Bord/pakke	4	4
m ² /pakke	2,62	2,82
m ² /pall	31,44	33,84
Nettovekt/m ² (kg)	11,7	11,7

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabell typiske verdier.

VEDLIKEHOLD
Tarketts parkettgulv har en Proteco overflatebehandling og med dette en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for en økt levetid. Vanligvis er disse produktene laserte og hardvoksoljete gulv, spesielt de med børstet overflate og/eller uthevede detaljer som for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsveiledningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger www.tarkett.no

Elegance Proteco Hardvoks olje

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	99 % 99 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------------	--------------------------------------	---------------------



ELEGANCE

DESIGN

Elegance har brede, ekstra lange og ekstra tykke, planker som strekker seg ut i rommet og skaper et unikt og sofistikert gulv. Naturens skjønnhetsmerker som kvister og sprekker har blitt stelt pent med, og fremstår vakkert sammen med den nydelige overflaten. Overflaten er hardvoksoljet og fremhever hver plankes unike utseende. En harmonisk kombinasjon av design og dekorasjon, i et gulv som tilfører rommet dybde og skjønnhet.

PRODUKTDATA	Artikkel nr	Dimensjon(mm)			Mønster	Overflate-behandling	Overflate-effekt	Faset (4 side)	Farget	DoP no.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Elegance Eik Champagne	41008002	22	280	2 520	1-stav	Proteco Hardvoksolje	Børstet	Minifas	JA	0190-0116
	41008005	22	260	2 520	1-stav		Børstet	Minifas	JA	0190-0116
Elegance Eik Sterling	41008004	22	280	2 520	1-stav		Børstet	Minifas	JA	0190-0116
Elegance Eik	41008001	22	280	2 520	1-stav		Børstet	Minifas	NEI	0190-0116



Elegance Eik Champagne



Elegance Eik Sterling



Elegance Eik

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.com

Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i trevirket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkett bord.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no