

## P620 | 18V Malingsprøyte

Article: 5133000155



- Fleksibel slange gjør at man kan bruke all malingen i beholderen.
- Innovativ og patenterert fremføringssystem som samtidig minimerer behovet for fortyning.
- Velg mellom 3 forskjellige spraymønstre for maksimal fleksibilitet; vannrett, loddrett eller rundt.
- Malingsbeholder med hurtigkobling for hurtig betjening.
- Ideel til utvendige vegger, garasjedører og uthus.
- Kan brukes med maling fra et hvilket som helst merke.
- Ergonomisk GripZone™ softgrep for optimal brukerkomfort.

	P620
Lydtrykk (dB(A))	83.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (dB(A))	94.0
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Vibrasjonsnivå (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Spennning (V)	18
Beholderkapasitet (ml)	1000
Fargepåføring sprøyte (m <sup>2</sup> /min)	4
Fargedekning sprøyte (m <sup>2</sup> /min)	10
Gjennomstrømming (lt)	20
Leveres i	Kartong
Medfølgende lader	-
Antall medfølgende batterier	0
Vekt [uten batteri] [kg]	2
Leveres med lader?	Nei
Voltstyrke	18V
Artikkelnummer	5133000155
Vekt med batteri (kg)	2.4
Vekt (kg)	2.4