

PRIMO SD

TEKNISK DATA

| SERTIFISERING & KLASSIFISERING | STANDARD | PRIMO SD |
|--------------------------------|--------------|---|
| Type gulvbelegg | ISO 10581 | Statisk dissipativt presset homogent vinyl gulvbelegg |
| Klassifisering | EN ISO 10874 | Offentlig: 34 Industri: 43 |
| Type bindemiddel | ISO 10581 | Type I |

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | | |
|----------------|--------------------------|---|
| Total tykkelse | EN ISO 24346 | 2.0 mm |
| Total vekt | EN ISO 23997 | 3000 g/m ² |
| Leveres som | EN ISO 24341 Bane (rull) | Ca. 23 lm x 200 cm Art. nr. 21012 _ _ _ 3 sifret fargenummer |
| | EN ISO 24342 Flis (eske) | 61 x 61 cm - 16 flis/eske= 5.95 m ² Art. nr. 21016 _ _ _ 3 sifret fargenummer |

YTELSE FOR Å TILFREDSSTILLE CE MERKING (EN 14041)

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Ytelseserklæring | EN 14041 | 0019-0047-DoP-2013-07 |
| Brannklassifisering | EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Klasse B _{fl} -s1 ≥ 8 kW/m ² Godkjent |
| Elektrostatisk oppladning | EN 1815 | < 2 kV |
| Varmeledningsevne | EN 12667/DIN 52612 | Ca. 0.01 m ² K/W |
| Sklihemmende egenskaper | EN 13893 /BS 7976-2 | ≥ 0.3 / Liten risiko |

TEKNISKE EGENSKAPER

| | | |
|--------------------------|--------------------|--|
| Inntrykksmerker | EN ISO 24343-1 | Krav: ≤ 0.10 mm Best målt verdi*: 0.03 mm |
| Sklihemmende egenskaper | DIN 51130 | R9 |
| Fjerning av forurensning | ISO 8690 | God |
| Bakterie resistens | EN ISO 846: Part C | Fremmer ikke vekst |
| Kjemikaliebestandighet | ISO 26987 | God bestandighet |
| Trinsehjul | ISO 4918 | Egnet |
| Fleksibilitet | ISO 24344 | Godkjent |
| Dimensjonsstabilitet | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 % for bane / ≤ 0.25 % for flis |
| Lysekthet | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Elektrisk isolasjon | VDE 0100, Part 600 | R _i ≥ 5x10 ⁴ Ω |
| Elektrisk motstand | EN 1081 | R _i ≤ 10 ⁸ Ω |
| Styrke skjøt | EN 684 | Snitt verdi ≥ 240 N/50 mm Individuell verdi ≥ 180 N/50 mm |
| Gulvvarme | | Egnet - maks. 27°C |

INNEMILJØ

| | |
|----------------------|---|
| Totale VOC emisjoner | ISO 16000-9 / Påvirkning av innemiljø ≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn) / Platinum |
|----------------------|---|

FARGER

8

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (04/18).

*For information - not binding.

According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

Colours of the products shown in the photos or samples are indicative only. There may be differences in colours, gloss and embossing structure between the products sold and photos or samples.

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00

