



BRUKSOMRÅDER.

Norgips vindtettingstape er en unik forseglingsstape som brukes for tetting av skjøter, koblinger og gjennomføringer i vindsperrer.

PRODUKTEGENSKAP.

- Vindtettingstape gir permanent vindtetting.
- Hindrer migrasjon av fuktighet.
- Kan brukes i minusgrader.
- Egnet for innvendig bruk.
- Egnet for skjøting og reparasjon av vind og dampsperre.

GODKJENNINGER.

- Inngår i Teknisk Godkjenning 2418 Norgips vindtett system.
- SP SITAC for lufttetting ved montering av dører og vinduer.
- SP SITAC skjøting og reparasjon av bygg folier.

| Produktspesifikasjon | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Transportør / Lim | Patentert / Modifisert akryllim |
| Tykkelse | 0.25 mm |
| Farge | Benhvit med sort trykk |
| Temperaturområde | -40°C til +80°C |
| Optimal arbeidstemperatur | -18° til +49°C |
| UV - Bestandighet | 6 måneder direkte sollys |
| Aldersbestandighet | Minst 50 år |
| Optimal lagringstemperatur | Temp. 14 - 27° i uåpnet emballasje |
| Holdbarhet | 24 måneder i uåpnet emballasje |