

februar 2019

Dusj**1. PROSJEKT****Entreprenør / utførende:** _____**Prosjekt / adresse:** _____**Bruksområde / bygningsdel:** _____**2. PRODUKTBESKRIVELSE****Glass**

Dusjer produsert i herdet sikkerhetsglass med aluminiumsprofiler med lakkert eller eloksert overflate.

Dusjvegger

Består av ekstruderte aluminiumsprofiler som er pulverlakkert i hvit eller aluminium - natur.

Alle glasstyper er herdet glass. Forsegling mellom profiler og glass med vannherdende silikon. Skruer i rutfritt stål

Dører

Består av ekstruderte aluminiumsprofiler som er pulverlakkert i hvit eller aluminium-natur. Alle glasstyper er herdet glass.

Forseglet mellom profiler og glass med vannherdende silikon. Skruer i rustfritt stål.

Løftehengsler, kulelagrede hjul - ZN og nylon.

Håndtak - ZN

Kar - Akryl eller støpemarmor

Dusjer oppfyller den europeiske standard.

SS EN 14428

SS EN 14527

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler på dine dusjdører/dusjvegger. Syrer, Klorin og Amoniakk må ikke brukes

Innstallasjon skal utføres fagmessig og etter monteringsanvisning. Profiler, hjul el. lignende må ikke stå i spenn ved innstallasjon. Føtter på kar skal justeres slik at produktet er i vater og står stabilt. Avløpsslange skal dras helt ut ut slik at vannet renner fritt til sluk.

Hjul og hengsler skal smøres regelmessig.

Sluk skal renses regelmessig.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør: Noro Norge AS

Postadresse: Svarvaregatan 5

Postnr. og poststed: SE-301 80 Halmstad

Telefon: 21 62 88 60

E-post: info@noro.se

Internettadresse: http://www.noro.se/no