

februar 2020

**Håndkletørkere el.****1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

**2. PRODUKTBESKRIVELSE**

Håndkletørkere el. IP44. Komplet med ledning og støpsel samt tilbehør for skjult tilkobling.

**3. MONTERING**

Installasjonen skal utføres fagmessig og ifølge monteringsanvisningen. Strøm får bare tilkobles av autorisert elektriker.

Montering og installering av håndkletørkeren får bare utføres i samsvar med gjeldende regler for elektrisk sikkerhet. Følg forskriftene om jordfeilsbrytere og våtromssoner ved elektrisk installasjon. Håndkletørkeren er klassifisert for sone 2 med en avstand på minst 0,6 m fra badekar og dusjkar. OBS! Ved montering av stikkontakt må ingen deler av produktet tangere sone 2 selv om selve strømuttaket til stikkontakten er plassert utenfor sonene

**4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Vedlikehold**

Rengjør håndkletørkere utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut. Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

**5. TEKNISK SERVICE****Produsent / importør:** Noro Norge AS**Postadresse:** Svarvaregatan 5**Postnr. og poststed:** SE-301 80 Halmstad**Telefon:** 21 62 88 60**E-post:** info@norobaderom.no**Internettadresse:** <https://www.norobaderom.no/>