

## Ytterdør Tradisjon

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Dørbladet har 62 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon.  
Kantlistene er malt  
Ramtre av furu 54x54 mm. Dobbelt ramtre på langsidene.  
Isolasjon av 50 mm 0,4 mm aluminiplate.  
Pakning av silikon som er festet på dørbladet.  
Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y.  
Terskel i eik+aluminium.  
Avhengig av modell, leveres dørene med 2 lags isolerglass i klar, frostet, cotswold utførelse med utenpåliggende sprosse.  
Avhengig av modell kan døren være slett eller sporfrest  
Innsiden er slett.  
Uverdi: 0,77 W/m<sup>2</sup>K for tett, (beregnet) og U=1,0 Wm<sup>2</sup>K glass ved glassåpning 552x750 mm)

#### Bruksområde

Ytterdører til alle typer boliger, der det ikke stilles ekstra krav til værbestandighet

#### Farger

NCS S 0502-Y.

#### Overflatebehandling

Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling.  
Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.

#### Tilbehørsprodukter

Annet glass:

- \*Katedral
- \*Sotet
- \*Frostet
- \*Cotswold
- \*m.fl.

Kikkhull

Sparkeplate 190 eller 300 mm børstet stål, innside og/eller ytterside.

Ekstra ramtre i topp på dørbladet for montering av dørpumpe

For ekstra værbestandighet: Kompaktlaminat

Brann/Lyd: Ei30-30dB: Slett og sporfreste modeller uten glass kan leveres i Ei30-30dB.

Thermo ytterdør. Gir bedre isolasjonsverdi:

U-verdi tett: 0,68W/m<sup>2</sup>K

U-verdi m/glass: 0,78W/M<sup>2</sup>K

Andre farger:

NCS: [https://www.e-paint.co.uk/NCS\\_1950\\_colour\\_chart.asp](https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp)

RAL: [https://www.e-paint.co.uk/RAL\\_Colourchart.asp](https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp)

Skjulte hengsler

### 2. MONTERING/UTFØRELSE

## Ytterdør Tradisjon

**NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggedetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

### 3. AVFALLSBEHANDLING

**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170204, 170402, 170604.

### 4. HMS-REFERANSER

**Miljødeklarasjon, miljømerking****Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima: Ikke beregnet

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet

Ressursbruk: Ikke beregnet

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking**

EN 14351-1

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

NDVK

### 6. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Adresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>