

# PRODUKTDATAARK DIVOROLL TOP RU 1500

Divoroll Top Ru er et kraftig og lett underlag som er enkelt å montere. Med sin svært lave diffusjonsmotstand kan Divoroll Top Ru legges direkte på isolasjon i såkalte varme konstruksjoner. Monteres på tvers av sperrene, kan brukes enten fritt hengende eller på tak med taktro (rupanel, ikke OSB plater) hvor loftrømmet skal fullisoleres fra innsiden. Divoroll Top er ett firesjikt kombinert undertak med høy rivestyrke og en sterk fukt-absorberende fleece undersiden. Patentert løsning med doble lim kanter sørger for ekstra tett overlapping. Oppfyller alle krav til gjennomtrampsmotstand.



## PRODUKTDATA:

<b>Farge:</b>	Grå
<b>Rull lengde:</b>	50 meter
<b>Rullbredde:</b>	1,50 meter
<b>Bruksområde:</b>	-40°C till +80°C
<b>* Vanntetthet:</b>	W1
<b>* Vannsøyle:</b>	3.000 mm
<b>* Brannklasse:</b>	E
<b>* Sd verdi:</b>	0,03 m
<b>* Rivestyrke, N50 mm:</b>	520 langs / 460 tvers
<b>* Spikerrivestyrke (spikerhull), N:</b>	450 langs / 450 tvers

**Materiale:** Laminat av UV-stabilisert og flammehemmet polypropylenfleece, diffusjonsmembran, polypropylen armeringsnett og PP-fleece med vandavvisende lim.

**Sikkerhetsdataark ikke nødvendige for dette produktet.**

\*I h.h.t. EN 13859-1

## PAKKING/OPPBEVARING:

<b>Vekt per rull:</b>	Ca 16 kg, 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Ruller per palle:</b>	12 st
<b>Emballasje:</b>	Plastfolie

### Lagring:

Unngå direkte eksponering mot regn, fukt og UV-stråling. Innendørs lagring er anbefalt. Innendørs lagring anbefales.

**Rullene skal oppbevares stående.**

SORTIMENT TILBEHØR:	Anvendelse	Lengde	Bredde	Farge	Forbruk
<b>Butyl Tettebånd</b>	Brukes under sløyfer og klemminger i stedet for fugemasse.	25m	50mm	Grå	Etter behov.
<b>Unoroll</b>	Ensidig tape til reparasjon av undertak m.m.	50 m	80 mm	Grå	Etter behov.
<b>Duoroll Skjøtetape</b>	Tosidig tape for Divoroll. Letter monteringen og gir ekstra sikkerhet ved f. eks. overlapping.	50 m	40 mm	Grå	Etter behov.
<b>Divo + Reparasjonstape</b>	Reparasjonstape for Divoroll Top. Til lapping av småskader i undertaket.	25 m	60 mm	Grå	Etter behov.

<b>Flexiroll</b>	For tetting av undertak ved detaljer /gjennomføringer.	5 m	88 mm	Grå	Samme som gjennomføringens omkrets pluss 2-3 cm for overlapping.
<b>Divoroll Lim 310 ml</b>	Til limning og skjøting av undertaket. Effektiv tetting ved detaljer /gjennomføringer.	-	-	Grå	1 patron er nok til en stripe på ca 20 lm.
<b>Gjennomføring</b>	Gjennomførings mansjett for rør. Benyttes med rullprodukter uten behov for ytterligere avstivning. Ø 70 - 125 mm. For underlag med en tykkelse på 0-28 mm.	Ø 29,5 cm	Ø 29,5 cm	Grå/svart	1 stk per gjennomføring.

#### STANDARDSER OG SERTIFIKATER:

<b>CE-merket</b>	I h.h.t. EN 13859-1	<b>Sinteff (NO)</b>	Sertifikat nr. 2401
<b>SP Gjennomtrampingsbeskyttelse (SE)</b>	I h.h.t. SP-Metode 0487		

Det tas forbehold om endringer.

Dokumentnavn:	Revidering nr:	Gyldig fra:
Divoroll Top RU	1.00	2012-04-02
Produsert av:	Godkjent av:	
MUM	GSO	