

TRYKKIMPREGNERT (CU-IMP) TERRASSEBORD TIL UTVENDIG BRUK

PRODUKTBEKRIVELSE

Terrassebord produseres av furu (Pinus Silvestris).

Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3188.

Terrassebord leveres med glatt forside med avrundet kant. Inntre Kjeldstad er PEFC-godkjent.

Trykkimpregneringen er en CU-impregnering (kobber) i klasse AB. Impregnerte terrassebord i klasse AB er til bruk over bakken. Leveres som standard i grøntonet farge.

Antatt levetid/brukstid

Teknisk levetid er antatt til å være 30 år forutsatt normal slitasje og vedlikehold.

Kløyving i lengderetning vil redusere levetiden hvis den ikke blir etterbehandlet.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vaskemiddel av type terrassevask brukes før etterbehandling utføres.

NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i terrassebordene.

Ettersyn/kontroll

Dårlig utlufting og vannfeller kan føre til misfarging eller råte og faren for dette er størst i områder der jord og vegetasjon er i direkte kontakt med materialene.

Ved begroing av sopp og alger må terrassebordene rengjøres som beskrevet over.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør overflatebehandles for maksimal levetid.

Anbefalt etterbehandling er olje eller beis som er egnet for terrasse. Etterbehandling vil redusere faren for oppsprekking av bordene. Terrassebordene bør være tilstrekkelig tørre før etterbehandling. Anbefalt fuktighet på terrassebord bør være under 17 %. Overflatehandling bør gjøres fortrinnsvis én gang i året.

Vannfortynnbare terrassebeiser gir lengre vedlikeholdsintervaller.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse:	Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

TEKNISK SERVICE

Inntre AS

Bogavegen 7, 7725 Steinkjer

Tlf: +47 74 17 07 20

E-post: ordre@inntre.no

www.inntre.no

Kjeldstad Trelast AS

7580 Selbu

Tlf: +47 73 81 01 00

E-post: trelast@kjeldstad.no

www.kjeldstad-trelast.no