

Bjertnæs Sag AS

Innvendig panel

0505

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert

NOBB varegruppe 0505200

PRO Furupanel behandlet 0505200

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Overflatebehandlet furupanel - malt, beiset eller lakkert.
All overflatebehandling er vannbasert.

Gjeldende standard ved sortering er "Bjertnæs Interiørkvalitet"
– en modifisert standard med utgangspunkt Norsk Standard 3180/3183.

Bruksområde

Interiørpanel anvendes innvendig til både vegger og tak.
Panelprodukter kan gjenskape ulike stiler, og vil alltid kunne være trendy.
Foruten i boliger og hytter anvendes paneler i skoler, barnehager og andre private og offentlige bygg.

Utseende, overflate**Bjertnæs Malt**

Malt panel er påført en 2 strøks maskinell overflatebehandling. 2 strøk med vannfortynnbar maling. Malingen er tilsatt stoffer som skal redusere mulighetene for kvistgjennomslag. Fargen vil være heldekkende, men overflaten vil fortsatt være påvirket av treets naturlige struktur.

Hvitpigmentering, farget beis

Hvitpigmentert panel er påført en 2 strøks behandling (vannbasert).
Beiset panel er påført en 1 strøks behandling (vannbasert).
Trestrukturen vil fortsatt være godt synlig. Graden av dette påvirkes ved eventuell bruk av fargepigment i beisen.

VIKTIG !

Overflatebehandlet furupanel fra Bjertnæs Sag er et levende naturprodukt.
Det gis derfor ingen garanti mot mulige fargeendringer eller mindre sprekkdannelser i kvister (på grunn av lys-, fuktighets- og varmpåvirkning).

Manuell overflatebehandling

Alle interiørpanel fra Bjertnæs Sag kan etterbehandles med lakk, beis eller maling.
Dette gjelder også industrielt overflatebehandlet panel. Både vannbaserte og oljebaserte midler kan benyttes. Overflatebehandlingen kan imidlertid påvirke panelets egenskaper og utseende, og skjer på eget ansvar

**NB !**

Det oppmerksom på at billedmaterialet vist i dette dokumentet kan avvike med hensyn til tresort/overflatebehandling.

Bjertnæs Sag AS

Innvendig panel

0505

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert

NOBB varegruppe 0505200

PRO Furupanel behandlet 0505200

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Faspanel (art. 300)



Gammel og tradisjonsrik panel. Mye benyttet i eldre hus, men har fått økt popularitet i nyere tid. Panelen er mest vanlig i gran, og benyttes både på vegger og i tak.



Skygge Rett (art. 310)



Enkel panel med rett skyggeprofil. Lysåpning mellom hvert bord utgjør 10 mm. En tidløs panel som egner seg godt til både vegger og i tak.



Skygge Rund (art. 315)



En enkel paneltype med avrundede kanter. 10 mm lysåpning mellom panelbordene.



Ingen standard profil. Kan leveres på bestilling

Skygge Skrå (art. 320)



Uten tvil den paneltypen som er mest benyttet her til lands. Enkel panel med skrå skyggeprofil. Lysåpning utgjør 10 mm. Like aktuell i både furu og gran. Brukes like gjerne til vegger som i tak, og er en "allrounder".



(F) Furu (G) Gran (L) Lakk m/ hvitpigment (M) Malt hvit S 0502-y (P) Precut 239 furu (ep) endepløying
Alle profiler kan spesialbestilles med lakk, beis eller maling - farge etter ønske.

Bjertnæs Sag AS

Innvendig panel

0505

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert

NOBB varegruppe 0505200

PRO Furupanel behandlet 0505200

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA Forts.**Rustikk Skrå (art. 330)**

Identisk med "Skygge Skrå", men har 20 mm lysåpning mellom hvert bord. Egner seg godt til både vegger og tak. Det være seg stue eller soverom. Brede varianter gjør seg spesielt bra i store rom. En tidløs klassiker.

**Rustikk Rund (art. 340)**

Enkel panelprofil, avrundede kanter med 20 mm lysåpning mellom bordene. Samme bruksområde som for de øvrige skyggepanelene.

**Dobbel Perlerustikk (art. 345)**

Er karakteristisk med en høvlet perle på begge sider av panelbordet. Når bordene monteres sammen vil to og to perler danne en profil, herav "dobbel perlerustikk". Lysåpning mellom perlene er 20 mm. Paneltypen benyttes hovedsakelig på vegger.

**Møllerstue (art. 350)**

En typisk veggpanel fra 1960-årene. Har en særpreget "bølget" profil på begge sider av panelbordet, og gir 20 mm lysåpning mellom hvert bord. Panelet gir en lun og koselig atmosfære. Like aktuell i både furu og gran.



≡

Krokskog (art. 360)

Krokskog er en veggpanel som passer like godt i det moderne hjem som i eldre boliger. Panelet kan monteres stående eller liggende, og er best egnet til veggpanel.



(F) Furu (G) Gran (L) Lakk m/ hvitpigment (M) Malt hvit S 0502-y (P) Precut 239 furu (ep) endepløyning
Alle profiler kan spesialbestilles med lakk, beis eller maling - farge etter ønske.

Bjertnæs Sag AS

Innvendig panel

0505

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert

NOBB varegruppe 0505200

PRO Furupanel behandlet 0505200

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA Forts.**Prestegård (art. 370)**

En hjemmekoselig panel med likhetstrekk til "møllerstueprofilen", men har ikke lysåpning mellom bordene. Panelen er blant annet mye benyttet på hytter.

Ingen standard profil. Kan produseres på bestilling

**Perlefas (art. 385)**

En paneltype som er blitt svært populær i nyere tid. Har en høvlet perle på den ene siden av panelbordet, og gir et ryddig og stilrent inntrykk. Egner seg spesielt godt i små rom, og kan også benyttes som takpanel.

**Slettpanel (art. 390)**

En meget enkel panel uten profiler, og vil gi en slett overflate. Men etter noe tid vil panelbordene krympe, og det vil dannes små lysåpninger mellom bordene. Avhengig av bredden på panelen og rommets luftfuktighet, vil lysåpningen kunne variere fra 2-4 mm.

**Tømmerpanel (art. 400)**

Panelet som gjenskaper den "røffe" atmosfæren fra eldre tømmerlaftede hytter og koier. Benyttes liggende, og er mest vanlig i furu. Panelet er spesielt aktuell til hytter, og ved innredning av kjellerstuer.

**Underligger (art. 410)**

Alle typer vekselpanel leveres med løs underligger.



(F) Furu (G) Gran (L) Lakk m/ hvitpigment (M) Malt hvit S 0502-y (P) Precut 239 furu (ep) endepløying
Alle profiler kan spesialbestilles med lakk, beis eller maling - farge etter ønske.

Bjertnæs Sag AS

Innvendig panel

0505

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert

NOBB varegruppe 0505200

PRO Furupanel behandlet 0505200

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA Forts.**Herregård (art. 420)**

Denne vekselpanelen er identisk med "møllerstueprofilen", men leveres med løs underligger. En vakker panel som minner mye om atmosfæren på en stor herregård. Kan leveres i både furu og gran.

Ingen standard profil. Kan produseres på bestilling

**Veksel Skrå (art. 430)**

En gammel klassiker, en enkel panel med løs underligger. Overligger og underligger danner en vekslende overflate, der overliggeren danner en liten skygge med sine skrå kanter. I en bred variant vil den framstå som en kraftfull stuepanel.

**Veksel Rund (art. 440)**

En enkel variant som gir et litt nostalgisk preg. Overligger og underligger danner en vekslende overflate, der overliggeren gir en myk overgang med sine avrundede kanter.

**Veksel Rett (art. 450)**

Tidløs panel med løs underligger. Mye benyttet i eldre hus. Overligger og underligger danner en vekslende overflate, der overliggeren danner en liten skygge med sine rette kanter.

**Randsfjord (art. 455)**

En mektig panel med inspirasjon fra Randsfjorden. Panelen gir et eksklusivt særpreg, og benyttes normalt med 95 mm bred underligger. Dette er panel spesielt egnet for litt større rom.



(F) Furu (G) Gran (L) Lakk m/ hvitpigment (M) Malt hvit S 0502-y (P) Precut 239 furu (ep) endepløyning
Alle profiler kan spesialbestilles med lakk, beis eller maling - farge etter ønske.

Bjertnæs Sag AS

Innvendig panel

0505

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert

NOBB varegruppe 0505200

PRO Furupanel behandlet 0505200

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Q32. Innvendig panel.

NS 3451-kode for bygningsdel

226 Bærende innervegger.

Referanse til NBI byggedetaljer

543.101. Trepanel.

543.888. Overflatebehandling av innvendig treverk.

Øvrige henvisninger**Transport og lagring**

Ved transport må panelen tildekkes mot smuss og væte.

Panelen skal lagres forsvarlig og tilstrekkelig tørt. Det anbefales at panelen akklimatiseres i det miljøet den skal monteres.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1142 |0700| 0600

Overflatebehandlet trevirke leveres godkjent avfallsdeponi.

Plastemballasje behandles som egen fraksjon.

Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi.

Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet

Type emballasje

Plast.

Bjertnæs Sag AS

Innvendig panel

0505

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert

NOBB varegruppe 0505200

PRO Furupanel behandlet 0505200

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA. Det henvises til relatert informasjon i Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

☒

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Ingen.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)**Bruksområde(r):****Grupper/Klasser:****Samsvarssystem nr.:**

☒

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

☒

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Bjertnæs Sag AS**Organisasjonsnr.** NO 931 683 616 MVA**Adresse** Postboks 94**Postnr. og poststed** 3521 Jevnaker**Telefon** 61 31 47 00**E-post** post@bjertnaes.no**Internettadresse** www.bjertnaes.no

*Informasjonen gjelder for alle underliggende moduler av varegruppe 0505200 i Nobb