

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Overflatebehandlet furupanel av Bjertnæs interiørkvalitet – malt, beiset eller lakkert. Bjertnæs Interiørkvalitet en egen utviklet standard med utgangspunkt (NS 3180/3183) og er gjeldende "normal standard" for panelproduksjonen ved Bjertnæs Sag.

Bjertnæs Malt –2 strøks maskinell overflatebehandling. 2 strøk med vannfortynnbar maling. Fargen vil være heldekkende, men med synlig trestruktur. Naturlige skjønnhetsfeil i trevirket vil kunne forekomme, og for å oppnå et optimalt resultat anbefales manuell etterbehandling med sparkling og toppstrøksmaling.

Bjertnæs Kvistfri Eksklusiv – ferdigmalt kvistfri furupanel. Panelet er produsert av fingerskjøtt råstoff furu uten kvist, og er tørket ned til 10 % fuktinnhold. 2 strøks maskinell overflatebehandling. 2 strøk med vannfortynnbar maling. Fargen vil være heldekkende, men med synlig trestruktur

Beiset panel – 1strøks behandling. Panel som er beiset er å betrakte som et ferdig behandlet produkt. Produktet er klart til montering, og det er ikke påkrevd med noe etterbehandling. Over tid kan fargeendringer forekomme.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Overflatebehandlet panel kan renholdes med bruk av lett fuktet klut i syntetisk såpevann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

All overflatebehandlet furupanel fra Bjertnæs Sag kan etterbehandles. Det finnes en rekke lakk, beis og malingstyper på markedet. Vær spesielt oppmerksom på de ulike produktenes egenskaper, da enkelte typer produkt har en uheldig «limeffekt» som vil kunne skade trepanelet. Søk råd hos faghandler.

Bjertnæs Sag AS

Innvendig panel 0505

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert

NOBB varegruppe 0505200

FDV Furupanel behandlet 0505200

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger****Garanti****Fuktbestandighet**

Kan benyttes i våtrom – MEN kun i tørre soner.

Renholdsvennlighet**5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA. Det henvises til relatert informasjon i Arbeidstilsynets publikasjoner.

Se NBI - blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0700 | 0600 |

Overflatebehandlet trevirke leveres godkjent avfallsdeponi.

Plastemballasje behandles som restavfall.

Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi.

Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet.

Øvrige opplysninger

–

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bjertnæs Sag AS
Organisasjonsnr.	NO 931 683 616 MVA
Postadresse	Postboks 94
Postnr. og poststed	3521 Jevnaker
Telefon	61 31 47 00
E-post	post@bjertnaes.no
Internettadresse	www.bjertnaes.no

*Informasjonen gjelder for alle underliggende moduler av varegruppe 0505200 i Nobb. Informasjonen omfatter alle våre typer av overflatebehandling, men visuelle egenskaper framstår ulikt for maling, beis og lakk.